

P-216 UV压敏胶 UV压敏胶树脂 UV不干胶 UV不干胶树脂

产品名称	P-216 UV压敏胶 UV压敏胶树脂 UV不干胶 UV不干胶树脂
公司名称	广州市众途力新材料科技有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:广州市众途力 型号:P-216 产地:广州市
公司地址	广州市番禺区市桥街西环路1033号一帆创意产业园4-236
联系电话	13570075590

产品详情

UV压敏胶 UV压敏胶树脂 UV不干胶 UV不干胶树脂

UV压敏胶树脂 特种改性聚氨酯丙烯酸酯 P-216

一、产品技术指标：

项目	指标	检测方法
外观	透明粘稠液体	目测
颜色	100	GB/T 3143-1982(铂-钴法)
固含量(%)	100	GB/T 6751-1986
官能度	2	理论值
粘度(cps/60)	50000 ± 20000	GB/T 2794-1995
酸值(mgKOH/g)	50	GB/T 6743-1986
比重(g/cm ³)	1.10 ~ 1.15	GB/T 6750-1986

二、物性与用途

本产品是热熔型UV压敏胶，含光固化基团的高聚物树脂。高粘性，高粘结强度，具有优良的耐热性，适合高克重涂布，不产生皮肤刺激性，满足食品接触要求。适合各种特殊胶带（包括医疗胶带）、标签、不干胶、保护膜等。可用于汽车、医疗、建筑等领域。

三、存放条件：

包装品宜存放于35℃以下阴凉干燥环境，并避免阳光或热源。正常情况下保存期限为6个月。

四、包装规格：20KG/220KG/塑料桶/铁桶

五、注意事项：

操作时请参阅《物质安全资料表》。