

碳素纤维盘根 佳鑫

产品名称	碳素纤维盘根 佳鑫
公司名称	衡水市桃城区佳鑫密封材料厂
价格	.00/个
规格参数	盘根材质:预氧化纤维、PTFE 是否进口:否 品牌:佳鑫
公司地址	中国 河北 衡水市 衡水市富强街308号
联系电话	86 0318 2156865

产品详情

盘根材质	预氧化纤维、PTFE	是否进口	否
品牌	佳鑫	型号	4 × 4-40 × 40
使用温度	-30-260 ()	使用压力	《30M P (MPa)
样品或现货	现货	是否标准件	标准件

碳素纤维盘根材质：预氧化纤维、ptfe温度： - 200 - 260 压力： < 30 mpaph值： 1 - 12性能：导热性好，耐腐蚀、耐高温用途：适用于有腐蚀性介质的离心泵、柱塞泵、阀门、反应釜等

简单介绍:由抗缩合成纤维（预氧聚丙烯腈丝）编织而成，并浸渍含有石墨颗粒的四氟乳液，无硅油。与传统的碳纤维盘根相比，没有了发脆的弊病，适用于较高线速度的场合。碳丝有较高的强度，良好的热传导，四氟和石墨又起到极佳的润滑，故此盘根不会磨轴，能长期使用。

产品应用：

此盘根能应用于弱酸、弱碱以及带有少量固体颗粒的介质，适用动、静密封，主要用于离心泵、柱塞泵、混合机、搅拌器及阀门。在不加冷却液的情况下能用到温度为160 ° c的热水，而在有冷却的情况则可用于207 ° c的热水，其尤其适合于热水、冷凝液及强载热的泵上。

服务范围：	温度	-50~+280 ° c	
	压力——转速	旋转泵	20 bar-25m/s
		往复泵	100 bar-2m/s
阀		200 bar-2m/s	
ph 值	2~12		
密度(约)	1.1~1.3g/cm3		

