

# PBT德国巴斯夫B4300G4

产品名称	PBT德国巴斯夫B4300G4
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:PBT德国巴斯夫B4300G4 型号:B4300G4 产地:德国巴斯夫
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

## 产品详情

特性：高刚性玻纤增强PBT专用

应用领域：电机工程配件外壳印刷电路板用于插入式连接器，线圈支架，灯组件，电动机部件，汽车电器系统等。

物理性能测试条件测试密度测试结果测试单位

物理性能测试条件	测试密度	测试结果	测试单位
表观密度			
熔体体积流动速率		275 ° C/2.16kg	
收缩率		TD	
收缩率		MD	
吸水率		饱和,23 ° C	

吸水率	平衡,23 ° C,50%RH		
粘数2			
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
拉伸应力	断裂		
拉伸应变	断裂		
弯曲模量			
弯曲应力			
热性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
热变形温度	0.45MPa,未退火		
热变形温度	1.8MPa,未退火		
熔融温度			
线形热膨胀系数	MD : 23到80 ° C		
最高使用温度-shortcycleoperation			
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位			

体积电阻率			
漏电起痕指数	解决方案A		
冲击性能测试条件 简支梁缺口冲击强度 测试温度	-30 ° C		
简支梁缺口冲击强度	23 ° C		
简支梁无缺口冲击强度	-30 ° C		
简支梁无缺口冲击强度	23 ° C		