

# 自动灌溉系统 广西宏振灌溉 龙州灌溉

产品名称	自动灌溉系统 广西宏振灌溉 龙州灌溉
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

## 产品详情

肥料的浓度如何控制？

答：很多肥料本身就是无机盐。当浓度太高时会“烧”叶片或根系。通过灌溉系统喷肥或滴肥一定要控制浓度。准确的办法就是测定喷施的肥液或滴头出口的肥液的电导率。通常范围在1.0~3.0ms/cm就是安全的。或者水溶性肥稀释400~1000倍，或者每方水中加入1~3公斤水溶性复合肥喷施都是安全的。对于滴灌，由于存在土壤的缓冲作用，浓度可以稍高一点也没有坏处。

为什么山地果园滴灌要用压力补偿式滴头？

答：滴头分普通滴头和压力补偿滴头。普通滴头的流量是与压力成正比的，通常只能在平地上使用。而压力补偿滴头在一定的压力变化范围内可以保持均匀的恒定流量。山地果园、茶园或林木区往往存在不同程度的高差，用普通滴头会导致出水不均匀，通常表现为高处水少，园林灌溉，低处水多。用压力补偿滴头就可以解决这个问题。为了保证管道各处的出水均匀一致，地形起伏高差大于3米时，就应该使用压力补偿式滴头。

滴灌系统一般能用多少年？

答：滴灌管有多种规格，壁厚从0.2毫米至1.2毫米。很显然越厚越抗机械损伤。所有滴灌管都加有抗老化材料。在没有机械损伤的情况下，厚壁和薄壁滴灌管的使用寿命是一样的。很多薄壁滴灌带寿命短主要是机械破损，导致漏水。从机械破损的角度，越厚的滴灌管寿命越长。不同作物及栽培方式对使用年限要求不同。一般栽培密度大的作物（如草莓）使用设计年限为1-3年的产品较为经济合理，而栽培密度小的果树使用设计年限为8-10年的产品较为经济合理。当然，农田水利灌溉工程，使用寿命长，一次性投入的成本也会高一些。

般情况下，每台水泵都有着自己的转速，水泵只有在正常的转速下运转，自动灌溉系统，才能充分地发挥其性能，龙州灌溉，这就要求发动机的转速要满足水泵的转速需求，也就是所谓的配套转速。因此，根据动力机不同的类型、传动方式、性能等来处理好动力机转速和水泵转速的关系。例如，选择柴油机作为水泵的配套动力，柴油机的额定转速同水泵的额定转速出现不一致的情况时，需要依靠带传动装置实现间接的传动。自动灌溉系统-广西宏振灌溉(在线咨询)-龙州灌溉由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。广西南宁宏振农业科技有限公司位于南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前广西宏振灌溉在园艺用具中享有良好的声誉。广西宏振灌溉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。广西宏振灌溉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事广西水肥一体化，南宁灌溉工程，广西滴灌厂家的厂家，欢迎来电咨询。