

泰州相和光纤熔接机更换各种配件维修 南京住维通信科技

产品名称	泰州相和光纤熔接机更换各种配件维修 南京住维通信科技
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

产品名称：日本藤仓FSM-62C+光纤熔接机

产品类型：纤芯对准单芯光纤熔接机

产地：日本

产品简介：

藤仓FSM-62C+是2018年对原62C进行升级后的新款机器，速度及其性能的稳定性都做了比较大的提升，让你施工更加流畅！

新型的光纤熔接机62C+是在80S的基础上，新采用有强力需求的手动式防风盖开合及加热器开关，整机实现了约10%的轻量化。62C+是继60，相和光纤熔接机更换各种配件维修，61S，62S机型的全新升级版，再续一代经典机型。

应用范围：

干线、驻地网、物理网、FTTX环境、抢修、村村通项目、安防监控、4G建设等光纤相关项目

对于任何光纤传输系统的生产制造、安装、运行和维护，光功率测量是的。在光纤领域，没有光功率计，任何工程、实验室、生产车间或电话维护设施都无法工作。例如：光功率计可用于测量激光光源和LED光源的输出功率；用于确认光纤链路的损耗估算；其中重要的是，它是测试光学元器件(光纤、连接器、接续子、衰减器等)的性能指标的关键仪器。

光功率计根据内置的光电探测器的面积分为：1、直径约为5mm的大面积光电探测器，适合测量平行

光束；2、直径小于1mm的小面积光电探测器，其灵敏度较高并且成本低，缺点是难以校准。

带状光纤熔接机主要用于光通信中，光缆的施工和维护。主要是靠发出电弧将两头光纤熔化，同时运用准直原理平缓推进，以实现光纤模场的耦合。注：此光纤是指光缆中的每一带光纤。熔接机主要应用于各大运营商，工程公司，企事业单位的光缆线路工程施工、线路维护、应急抢修、光纤器件的生产测试以及科研院所的研究教学中。

带状光纤的特点是比单根光纤宽，普通单芯通信光纤是直径为0.125mm石英晶体材料组成的圆柱状，而12芯带状光纤呈扁平状，宽3mm。其整体接续要求12芯纤同时接续，并同时热缩保护，终接续点体积同单芯光纤接续点一般大小，充分发挥带状光纤接续快速和方便的特点。

泰州相和光纤熔接机更换各种配件维修-

南京住维通信科技(图)由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司是江苏南京,网络通信产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在住维通信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创住维通信更加美好的未来。同时本公司还是从事南京光纤熔接机维修,维修点光时域反射仪,光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家,欢迎来电咨询。