

舟山外墙瓷砖翻新厂家 飞天匠建筑科技

产品名称	舟山外墙瓷砖翻新厂家 飞天匠建筑科技
公司名称	广东飞天匠建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路大龙村段31号6F-A606（注册地址）
联系电话	02039134588 18933941288

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东飞天匠建筑科技有限公司

飞天匠——外墙瓷砖翻新厂家

在实际选择外墙涂料的过程中需要考虑很多因素，比如耐沾污性指标、估计使用寿命、耐人工老化指标等，本工程根据设计和业主要求使用乳液型薄质外墙涂料。由于同一品种的外墙涂料根据颜色的不同，其表现的耐候性也是一种不同的，所以在选择颜料时应充分考虑到这一因素。另外，需保证外墙涂料工程中选用的各材料与外墙基层和外墙涂料性能相适应，项目部要求涂料供货厂家，根据现场工程实际情况，提供配套的腻子材料。外墙瓷砖翻新厂家

飞天匠——外墙瓷砖翻新厂家

开罐效果：高质量的涂料开罐效果好，无霉变、无锈蚀、无淀粉、无分水。 施工效果：没有刷痕、辊痕，单位涂刷面积大，遮盖力好，施工效果好。其中遮盖力是指将涂料均匀的涂刷在墙体表面，保证其底色不再呈现的小用量，以克/平方米表示，该数值越小表示单位面积用量越小。我国原为250g/m²，现场使用的摩天涂料值为220~230g/m²。外墙瓷砖翻新厂家

飞天匠——外墙瓷砖翻新厂家

涂膜：合格的涂膜应保证不掉粉，即使脏污可用水擦洗，这无疑对涂膜的耐洗刷性提出了很高的要求，国家相关规范要求一等品应能够洗刷超过三百次，合格品应能够洗刷超过一百次。但目前市场上涂

料质量参差不齐的现象严重，有的涂料产品可以洗刷两千多次几乎无变化，而有的涂料产品仅仅洗刷了数次就已经发生了破损，选择时应格外留意，项目选用的摩天涂料的现场试验数据为295~320次。 选择产品：尽量选用的产品，同类产品中，好选择具有国家环保标志的产品。外墙瓷砖翻新厂家

飞天匠——外墙瓷砖翻新厂家

取一透明的玻璃杯，盛入半杯清水，然后取少许多彩涂料，放入玻璃杯的水搅动。关于色差：产品到达现场行小面积喷涂测试真石漆的颜色，真石漆颜色符合标准样板后才可以大面积施工，由于真石漆基本上都是采用的天然彩砂原料配置的，所以各批次间会有轻微的色差现象，这属于正常现象，建议施工时同一批料用同一批人施工于同一面墙。外墙瓷砖翻新厂家

飞天匠——外墙瓷砖翻新厂家

外墙涂料管理方法关键点

外墙涂料是外墙终一道工艺流程，对新项目的总体情况漂亮是否，尤为重要。

公司领导每一次视查时，开始尽收眼底的便是外墙涂料，做为招标方工程项目，应将其高度重视水平提高提高。外墙瓷砖翻新厂家

飞天匠——外墙瓷砖翻新厂家

外墙涂料的管理方法，关键的或是归零心态的构思去管理方法。

活做完了，可是环境污染比较比较严重，非常容易发生返修踢皮球的活。

因此大家的管理方法就需要从大局意识考虑，充分考虑什么部位会环境污染，外墙瓷砖翻新厂家，随后这种部位制成非进行品，终再一道结束。防患于未然，能为自己缓解许多工作压力。外墙瓷砖翻新厂家

飞天匠——外墙瓷砖翻新厂家

施工温度对外墙涂料施工也有一定影响，常常都被施工队忽视，但当湿度大于85%或者下雨之后墙体比较潮湿不可以进行外墙涂装施工，在外墙涂料施工中，除了施工湿度不会被重视以外，还有就是底层处理也是一个比较容易被忽视问题之一，我们见就是使用低强度腻子，影响了涂层质量，后就造成了整个涂层发生破坏。外墙瓷砖翻新厂家

飞天匠——外墙瓷砖翻新厂家

基层检查与处理基层处理是外墙涂装的基础，基层处理的好坏直接影响到涂层的附着力、装饰性和使用寿命。合格的基层有五个基本特性：坚固、平整、干燥、中性、清洁。基层处理的内容包括：清除基层表面上的灰尘、油污、沥青等污物；减轻或消除表面缺陷；改善基层表面的物理或化学性能。外墙瓷砖翻新厂家

飞天匠——外墙瓷砖翻新厂家

冬季施工当底材湿度过大、温度过低时，宜加长养护期，确保基层含水率10%以下，PH值在10以内，方为合格。腻子施工首先，在基层合格的基础上方可进行腻子层施工。当冬季白天温度较低时，尽量在有阳光照射的墙面上施工，对于阴面墙的施工则要确保夜间低温度高于0度，否则不可以施工。外墙瓷砖翻

新厂家

舟山外墙瓷砖翻新厂家-飞天匠建筑科技由广东飞天匠建筑科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东飞天匠建筑科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!