

加气砖有几种 铭科新型建材有限公司 上海加气砖

产品名称	加气砖有几种 铭科新型建材有限公司 上海加气砖
公司名称	安徽兰山新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省池州市贵池区前江工业园区
联系电话	15216800280 15216800280

产品详情

加气砖加气砖加气砖加气砖加气砖

四、ALC板出色的抗冻性：经15次 ± 20 冻融后，质量丢失2.5%，冻后强度 3Mpa。

五、ALC板优异的抗水渗透性：渗透水柱下降高度仅为红砖的1/4，仅为传统加气砖的1/3。

六、ALC板抗水软化性好：软化系数(水饱满状态下立方体强度/单调状态下立方体强度)=0.88(一般加气砖为0.6~0.7)

七、ALC板出色的隔音功用：100厚150厚、200厚外表未粉刷墙体，均匀隔声量分别为36dB、43 dB、47 dB。

八、ALC板 出色的可加工功用：能够很方便地在现场锯、刨、切开、开槽等加工。

加气砖加气砖

加气砖加气砖加气砖加气砖 2、关于墙面贴瓷砖或其它小型贴面物品时的处理问题 在卫生间、厨房或外墙常常需求贴瓷砖或其它小型贴面饰品，可以先在板材上刷一道丙乳液(107胶)，而后满刷2~3mm界面剂(或素水泥甩浆)，加气砖公司，稍后用瓷砖或饰品粘结剂张贴即可。

关于墙面吊挂重物(比如热水器、洗手盆、暖气片、室表里空调等)处理问题

100mm厚ALC板可单点悬挂静物120kg，大连办。墙板上设备轻巧吊件、挂钩等可采用自攻钉直接固定即可;墙板上设备重物(脸盆、暖气片、热水器、洗手盆、吊柜、室表里空调等)可用 10膨胀螺栓或对穿螺栓(将作用力传递到墙上)固定。加气砖加气砖加气砖加气砖

*导热系数(值)

在稳态条件下，1m厚的物体，两侧表面温度为1 ，1h内通过1m²面积传递的热量。(单位：W/m·k)

*传热系数(K值)

在稳态条件下，上海加气砖，围护结构两侧空气温度差为1K时，在单位时间内通过单位面积的传热量，单位： $W/(m^2.K)$ 。

*热阻

表征围护结构本身或某层材料阻抗传热能力的物理量，单位： $(m^2.K) / W$ 。

*热惰性指标(D值)

表征围护结构对温度波衰减快慢程度的无量纲指标。

3) 结露

冷凝，特指围护结构表面温度低于附近空气温度时，加气砖生产，表面出现冷凝水的现象。

外侧有卷材或其他密闭防水层的平屋顶结构，以及保温层外侧有密实保护层的多层墙体结构，当内侧结构层为加气混凝土和砖等多孔材料时，应进行内部冷凝受潮验算。

加气砖加气砖

加气砖有几种-铭科新型建材有限公司-上海加气砖由安徽铭科新型建材有限公司提供。安徽铭科新型建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽铭科新型建材——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省池州市贵池区前江工业园区，联系人：谯骞。