

晋中双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅晋中晟坤好

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 晋中双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅晋中晟坤好 |
| 公司名称 | 山东晟坤工程材料有限公司 |
| 价格 | 2.20/m ² |
| 规格参数 | 塑料土工格栅:15-50KN 塑料格栅网孔:40*40mm 塑料格栅幅宽:1-6米 |
| 公司地址 | 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号 |
| 联系电话 | 15020848866 |

产品详情

晋中双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅晋中晟坤好##晋中双向塑料拉伸土工格栅TGSG50-50KN塑料土工格栅综上所述，双向塑料土工格栅由钢塑增强带通过新工艺复合而成。由于本产品外表面被压制成规则的粗标线，铺设在置换土层中，受到很大的应力抵抗和与填土的摩擦，从整体上限制了地基土的剪切、侧面的挤压和隆起。由于加筋土垫层相对较硬，有利于上部基础荷载的扩散和均匀传递，并扩散到下卧软土层。地基的承载力得到了很好的提高，因为加筋土垫层的作用增加了压缩层内地基的整体刚度，有利于调整地基的变形。双向塑料土工格栅形成的加筋土复合垫层是一种柔性结构，能很好地吸收地震能量，抗震性能好。施工方法在路基加筋方面，双向拉伸土工格栅在铺筑时需要保证铺筑面平整无凸起，对于无法清除的尖锐障碍物，应使用水泥砂浆进行抹平处理。铺筑过程中应拉直、紧贴地面，并及时固定。格栅搭接需重叠20厘米以上，并用绑带或U型钉固定，以保证格栅受力整体性。

[乌鲁木齐HDPE塑料土工格栅TGDG三向塑料拉伸格栅TX185乌鲁木齐晟坤好](#)