

SG37A镍合金带材 管材 规格

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | SG37A镍合金带材 管材 规格 |
| 公司名称 | 上海威力金属集团有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号 |
| 联系电话 | 13661845828 13661845828 |

产品详情

GH4137(SG37A)是Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金，使用温度在700℃以下。合金具有较高的强度和高温抗yang化性能。同时具有良好的弹性模量、耐磨性、热加工塑性、焊接和冷成形工艺性能。主要产品有冷拉丝材。GH4137高温合金已用于制造航空发动机的新型先进刷式密封。GH4137高温合金化学成分元素 C Cr Ni Mo Al Fe Y Mn Si P SZUI小 ? 15.00 ?? 3.00 ??????ZUI大 0.10 21.00 余 4.00 5.00 4.00 0.03 2.00 0.50 0.03 0.03? 热处理制度 摘自Q/HDBYG 015,合金在固溶状态使用。标准热处理制度为:(1100~1150) /AC,保温时间由焊丝直径而定。SG37A经济方针中有利于钢材工业开展的要素43Y1Cr13石油裂化高压合金管：常用you质碳素钢（10、20）、合金钢（12CrMo、15CrMo）、耐热钢（12Cr2Mo、15Cr5Mo）、不锈钢（1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti）制造。主要用于石油炼厂的炉管、热交换器管和管道用高压合金管。高压锅炉钢管：主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的you质碳素结构钢、合金结构钢和不锈钢无缝钢管、这些锅炉管经常处于高温和高压下工作、管子在高温烟气和水蒸汽的作用下还会发生yang化和腐蚀，因此。高压合金管采用钢有：you质碳素结构钢有20G、20MnG、25MnG；合金结构钢有15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12CrMoVG、12Cr3MoVSiTiB等；主要用来制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉管道等用的you质碳素结构钢、合金结构钢和不锈钢。