

一体化温度传感器 PT100 电厂温度传感器 机械配套温度传感器

产品名称	一体化温度传感器 PT100 电厂温度传感器 机械配套温度传感器
公司名称	广州迪川仪器仪表有限公司
价格	280.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:迪川仪表 类型:铂热电阻
公司地址	广州市番禺区石基镇前锋南路31号
联系电话	86-02085628522/85550363 13539727793

产品详情

广州迪川仪器仪表有限公司 tel:020-85628522 020-85550363 fax:02085628533http://www.gz-dichuan.com型号：wzp 品牌：迪川仪表系列简介及说明一体化温度变送器是一种接触式测量温度的现场用仪表，通常与其相应的二次仪表或计算机采集测量系统配套使用,可准确测量生产工作过程中各种介质或物体的温度（使用范围 -200 ~ 1600 ）。一体化温度变送器是在装配式温度传感器的防水或隔爆接线盒内装入放大变送模块，与传感器连接形成一体化，输出标准4 ~ 20ma dc（两线制）。wzb防爆一体化温度变送器，同时满足隔爆d ii bt4和本安iaiii ct5的防爆性能（本安必须配安全栅）。本系列产品参照国家颁布的相关gb标准和jtg规程的相关内容，同时参照并符合iec相关文件标准，并参考国内外同类产品的优点进行优化设计，使整个产品更加可靠、精确，非常适合各种环境现场的温度测量。 标准功能

1、基本结构:传感器 +（连接装置 + 接线盒 + 保护管）+ 变送模块2、长度表示方法：l = 保护管总长 × 插入长度（单位：mm,密封面以下为插入长度）3、冷端长度的确定：由于确定了保护管的总长度和插入长度，也就确定了保护管非插入部分的长度，即冷端长度。冷端长度标准为150mm；低于125 的温度测量，看温度对冷端影响情况可以适当加长，如250mm或者300mm。4、冷端长度的用途：a、变送模块的工作温度为 - 10 ~ 75 ，通过冷端长度使温度场到接线盒之间的传导和辐射温度降低，保护了变送模块的电路。b、如果采用热电偶传感器就必须要有冷端长度。c、保护接线端和线缆。

北京市流量计、天津市流量计上海市流量计 重庆市流量计、河北省流量计河南省流量计、云南省流量计辽宁省流量计、黑龙江省流量计、湖南省流量计、安徽省流量计、山东省流量计、新疆维吾尔流量计江苏省流量计、浙江省流量计、江西省流量计、湖北省流量计、广西壮族流量计、甘肃省流量计、山西省流量计、内蒙古流量计、陕西省流量计、吉林省流量计、福建省流量计、贵州省流量计、广东省流量计、青海省西藏流量计、四川省流量计、宁夏回族流量计、海南省流量计、台湾省流量计、哈尔滨流量计、石家庄流量计、兰州流量计、昆明流量计、成都流量计、长春流量计、沈阳流量计西宁流量计、西安流量计、郑州流量计、济南流量计、太原流量计、合肥流量计、武汉流量计、长沙流量计、南京流量计、贵阳流量计、南宁流量计、杭州流量计、南昌流量计、广州流量计、福州流量计、海口流量计、呼和浩特流量计、银川流量计、乌鲁木齐流量计、拉萨流量

计、澳门流量计智能涡街流量计 高温气体流量 锅炉蒸汽流量计 压缩空气流量计 氧气流量计 氮气流量计 空气流量计 饱和蒸汽流量计 氩气流量计 二氧化碳流量计 氨气流量计 氢气流量计 气体质量流量计 微型气体流量计 智能一体化涡街流量计 温压补偿一体涡街流量计 分体涡街流量计 分体蒸汽流量计 污水流量计 自来水流量计 双氧气流量计 氨水流量计 电镀水流量计 强酸强碱流量计 涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、金属管浮子流量计、椭圆齿轮流量计、微型流量计 质量 柴油流量计 重油流量 原油流量 花生油流量计 牛奶流量计 花生油流量计 糖浆流量计 纯水流量计 非接触式流量计 饮料流量计 污水厂流量 分体电磁流量计 插入式流量计 大管道流量计 高型流量计 微型流体流量计 广州迪川仪器仪表有限公司是一家专业工控仪表企业。以雄厚的资金为后盾，以高、新、尖的技术力量为核心。在传感器、自控仪表、流量计及过程控制工艺等方面以诚信为本、平等互惠为原则，为客户创造成熟的产品及优质的服务。公司以产品的销售及提供工程技术服务并重的市场营销方式来满足用户的各种需求为己任。主要产品有：温度传感器，温度变送器，压力传感器，压力变送器，涡轮流量计（变送器），涡街流量计（变送器），电磁流量计（变送器），超声波流量计，温湿度变送器。投入式液位变送器，超声波液位变送器，称重传感器，采集模块，温度巡检仪，温控表，称重仪表，流量积算仪，定量控制仪，计时器，定时器，转速表，计数器，液晶显示表，无纸记录仪。组态软件，嵌入式工控机。多年来，公司在石油、化工、食品工业、制药工业、水处理、锅炉控制、机床控制、电镀生产线、环境监控、节能系统等领域积累了大量的现场经验，具有丰富、完善的系统方案。从仪表控制系统、计算机控制系统、plc控制系统到dcs系统，从单一的过程控制到整个工厂的自动化，从控制系统的局部改造到区域的管控一体化，我们严格遵循系统可靠性和系统灵活性兼顾的原则，充分结合工艺要求和特点及秉承多年从事自动化设备行业的丰富经验，我们将向客户提供完善周密的售前服务及售后服务，并根据客户不同的实际需求进行量身定制，提供先进、合理、经济的整体解决方案。迪传仪表将一如既往地关注顾客、赢得信赖。

"一体化温度传感器 PT100 电厂温度传感器 机械配套温度传感器"的是否提供加工定制为是，品牌是迪川仪表，类型为铂热电阻，型号是WZP，分度号为PT100，测量范围是-50-600（ ），允差等级为A，热响应时间是0.01（s），装箱数为1