

Mini Converter - SDI to Audio 转换器

产品名称	Mini Converter - SDI to Audio 转换器
公司名称	北京荣梅信诚有限公司
价格	3580.00/台
规格参数	加工定制:否
公司地址	北京北京市海淀区北四环西路88号空指大学
联系电话	86 010 57268626 13832733761

产品详情

用先进易用的转换器组建你的sdi工作室！

用世界领先的转换器组建您的sdi工作室！mini converter转换器支持高/标清自动切换，配备冗余输入、标准1/4英寸（6.35毫米）aes/ebu和模拟音频插孔，结合了先进的3 gb/s sdi技术。现在共有10款转换器，提供了模拟、hdmi、音频、光纤、上/下/交叉变换、分配和同步信号生成等型号。

sdi音频解嵌（sdi to audio）

从sdi视频中解嵌出4通道模拟音频或者8通道aes/ebu数字音频。现在您就可以把sdi内嵌音频轻松输出到调音台、模拟录机、音频监听器等多种音频设备了！

高质量

mini converters采用最高质量标准。低sdi抖动保证长传输距离，多内部电源设计为用

户提供了低噪声、广播级质量的模拟视频和音频。和其他转换器不同，mini converter不会采用低指标元件来降低成本。它采用了广播级的模拟音频和视频电子元件。实际上，mini converter采用了和我们获奖的高端multibridgeeclipse相同的模拟视频设计。因此，mini converter虽然外形小巧，价格低廉，但它能为您提供最高的质量！

新的3 gb/s sdi技术

mini converters内建最新的3 gb/s sdi技术。3 gb/s sdi不仅是现代的广电技术，而

且可以胜任未来的任务。通过usb线路可以加载升级软件获取对未来视频格式的兼容性。3 gb/s sdi完全兼容您现有的所有标清和高清sdi设备。

配备aes/ebu和模拟音频

大多数mini converter转换器都配备了24 bit模拟和24 bit数字音频，hdmi型号支持hdmi音频。其他品牌的转换器需要为模拟或数字音频使用专用音频电缆，而mini converter转换器的标准1/4英寸音频插孔既能连接模拟音频，也能连接aes/ebu数字音频。

硬件下变换器

标清模拟设备和那些能在标清和高清之间自动切换的sdi设备一起使用时会非常麻烦。mini converter sdi to analog解决了这个问题，它配备一个高质量自动下变换器，支持letterbox、anamorphic16:9和center cut 4:3三种下变换格式。

在标清和高清之间自动切换

当视频输入更改时，mini converters系列转换器能够在所有标清和高清视频格式之间即时转换。这些转换器不仅支持目前的ntsc、pal、1080i/59.94、1080i/50、1080psf/23.98、1080psf/24、720p/59.94、720p/50等多种视频标准，而且可以通过usb连接升级，实现对未来视频格式的兼容。

冗余sdi输入

考虑到对重要工作的保护，mini converter转换器专门配备了冗余输入口。用电缆连接第二个输入口，当主sdi输入口丢失时，mini converter系列转换器可以即时自动切换到备用接口上。此外还提供了一个sdi环通输出，用于连接其他设备。

国际通用电源

与其他转换器不同的是，每个mini converter转换器都配备了一个低噪声通用电源和一个国际插座适配器。为了防止电源偶然断开，我们设计了一个电缆打结孔，使电缆保持插紧安全的状态！

sdi to audio

接口

sdi视频输入：兼容sd、hd和3gb/s sdi

sdi冗余输入：sdi主路输入断开时自动切换到备路输入

sdi视频输出：自动匹配sd、hd或3gb/s sdi的视频输入

光纤视频输入：无

光纤视频输出：无

多码流支持：自动探测hd或sd输入

升级和配置：通过usb 2.0高速接口（480 mb/s）

时钟恢复：有

光纤音频输入：无

光纤音频输出：无

模拟音频：4通道专业平衡模拟音频（大三芯接口）

aes/ebu数字音频：8通道专业平衡数字音频（大三芯接口）

hdmi：无

模拟视频：无

同步输入：无

标准

sdi格式支持：625/25 pal、525/29.97

ntsc、720p50、720p59.94、720p60、1080psf23.98、1080psf24、1080psf25、1080i50、1080i59.94、1080i60

asi支持：无

sdi符合标准：smpte 259m、smpte 292m、smpte 296m、itu-r bt.656、itu-rbt.601和smpte 297m光纤sdi接口

sdi视频采样：4:2:2

sdi视频码流：高标清兼容

sdi色彩精度：4:2:2

sdi色彩空间：yuv

sdi音频采样：电视标准48 khz采样率、24 bit量化

sdi自动切换：兼容sd sdi、hd-sdi和3 gb/s sdi

模拟格式支持：625/25 pal、525/29.97

ntsc、720p50、720p59.94、720p60、1080psf23.98、1080psf24、1080i50、1080i59.94、1080i60.

模拟色彩精度：4:2:2

模拟色彩空间：yuv

hdmi格式支持：625/25 pal、525/29.97 ntsc、625/50p pal、525/59.94p

ntsc、1080p23.98/24、1080i50、1080i59.94/60、720p50和720p59.94/60

hdmi色彩精度：4:2:2和4:4:4

hdmi色彩空间：yuv和rgb

内容保护：mini converter hdmi to sdi转换器无法转换受hdcip内容保护的hdmi源

其他

软件控制：通过usb升级mac os x™和windows™软件

设置：微型开关或通过usb进行软件设置

固件升级：通过固件升级应用程序

电源：12v通用电源，提供电源插座转接器。

工作电压：12v

hd下变换：无

110v电源功耗：53ma

220v电源功耗：27ma

产品质保：3年有限厂商质保

"Mini Converter - SDI to Audio 转换器"的加工定制为否