

APCUPS电源 BK1000Y-CH

产品名称	APCUPS电源 BK1000Y-CH
公司名称	深圳市山特城堡电源有限公司
价格	415.00/台
规格参数	品牌:apc/mge 型号:bk1000y-ch 设备类型:后备式ups
公司地址	中国 广东 深圳 龙岗区 坂田街道雅园路22号703室
联系电话	86 0755 22385040/84748481/83294941 13590321061

产品详情

back-ups es
apc back-ups 1000va, 220v, china

bk1000y-ch

apc back-ups,600 watts /1000
va,输入 230v /输出 230v

输出

输出功率容量

600 瓦数 / 1000 va

最大可配置功率

600 瓦数 / 1000 va

额定输出电压

230v

输出频率(与主频率同步)

50 hz

其它输出电压

220

波峰因数

3:1

拓朴

备用

波形类型

正弦波逐步逼近

输出连接

(4) chinese outlet (备用电池)

输入

额定输入电压

230v

输入频率

45 - 55 hz

输入端子类型

australian/chinese

输入线长度

1.22米

工作电压范围

165 - 266v

其他输入电压

220

输入断路器容量

7.0 a

电池与运行时间

电池型号

免维护密封铅酸电池(悬浮电解液)：防漏

典型充电时间

20 小时

rbc™ 数量

2

运行时图表

通讯与管理

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

160 焦耳

物理指标

高

151.00 mm

宽

100.00 mm

深

299.00 mm

净重

5.83 kg

运输重量

6.22 kg

运输高度

213.00 mm

运输宽度

158.00 mm

运输长度

402.00 mm

主包装箱单元

2.00

主包装箱尺寸

414 mm

主包装箱重量

12.85 kg

颜色

灰色

scc 代码

2073130424917 1

每个运输托盘上产品数量

96.00

环境

工作环境

0 - 40 ° c

工作相对湿度

5 - 95%

操作高度

0-3000米

存储温度

-15 - 45 ° c

存储相对湿度

5 - 95%

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

45.00 dba

相符性

标准质保

2年内维修或更换

"APCUPS电源 BK1000Y-CH"的输入电压范围为220 (V) , 备用时间是0, 输出电压范围为220 (V) , OEM是不可OEM, 转换时间为4 (毫秒(ms)) , 重量是6.5 (kg) , 型号为BK1000Y-CH, 品牌是APC/MGE, 设备类型为后备式UPS, 额定容量是1 (KVA)