

东莞UPS 军博 ups

产品名称	东莞UPS 军博 ups
公司名称	东莞市大朗军博电气设备厂
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:军博 型号:ups 设备类型:在线式ups
公司地址	东莞市大朗镇石厦村沙岗龙三街7、9号之二
联系电话	086-076982677740

产品详情

6000系列是一款先进理想的在线式正弦波不间断电源供电系统，运用高频载波技术及igbt功率器件，能精确控制ups各种运转参数，为您的精密设备提供优质、可靠的交流电源。其应范围广泛，从微电脑到大型计算机、通讯系统到工业自控设备都可以使用。

6000系列的在线式设计，在有市电时，会随时对市电电源不断追踪调整，在市电中断时，能无间断的从备用电池上提供储备电能输出。在过载或变流器失效异常的情形下，ups自动转换到旁路状态，由市电供电输出，若过载消失，会再自动恢复到正常状态供给设备使用。转换时间均在4毫秒内，使您的设备完全不受影响。实现全自动不间断供电，提高了您电脑及设备的利用率及耐用性。

6000系列技术指标

su1k ~ 20k(单进单出机型)

输入电压：单相两线+地线,220v ± 25%

电池电压：48v96v/192v

sp6k ~ sp400k(三进单出机型)

输入电压：三相四线+地线,380v ± 25%

电池电压：192v/336v

注:产品规格如有变更,恕不另行通知

6000系列通用参数

输入频率：50hz/60hz \pm 10%

功率因数： 95%

电压调整：稳压 \pm 1%，动态 \pm 2%，（0-100%负载变化<20ms）

频率稳定度：50hz/60hz \pm 0.5%（电池供电时）

频率扭转率：小于1hz/秒

瞬间加载情况： \pm 0.4%（100%瞬间负载变化）

谐波失真：线性负载小于3%（满载），整流总谐波小于5%

过载容量：150%

波形：正弦波

效率：输入交流至输出交流 95%以上

转换时间：市电失存或复原 0秒 ups转bypass 小于4毫秒

电池类型：铅酸密封免维护

充电时间：完全充电后8小时充电至90%

警告声：电池放电 主电源失效，每4秒钟鸣叫一次 电池低压，每1秒钟鸣叫一次

电池放电停止，连续鸣叫 故障异常 连续鸣叫

内部保护装置：lcd面板 电池 电池低能量自动关机，无熔丝开关保护

过载：过载（110~150%）30秒后自动跳至bypass，自动恢复

过温度：ups内部温度>85，自动跳至bypass

输出短路：限流，自动关机，保险丝及无熔丝开关保护

ups异常 自动跳至bypass由市电供电

外观环境温度：-10~50

相对湿度：0%~93%（非结露性）

卓越性能

1.人性化智慧型液晶显示面板设计

采用最先进的高频载波技术，提高输出准度，缩减积与重量，应用了最新回路设计科技，使开关功率损

耗降到最小，因而大幅提升了整机效率，功率因数特高，不会对市电产生谐波干扰，并且降低了功率损耗。宝星ups具有人性化的指示面板，可以显示出ups出前各工作状况，市电、电池、输出、负载、机内状态等讯息均可通过面板液晶显示出来，大大方便了操作和使用者。

2.超智能的电源管理软件

通过rs232接口实行远程监控，向外提供市电、电池、输出负载、机内状态都详尽讯息，并具有系统的自我测试功能，定时开关机功能，各种不同状态的侦测报警功能，成为真正智慧型ups。

3.最强大cpu精确控制

精确的自我侦测电路随时对运动中之cpu进行动作点之侦测,对电池深度放电、超载、过温、输入电压过高、短路等异常状况皆迅速回应，确保ups可靠和经久耐用。

4.完善的保护功能

全系列ups采用功能强大的最新型微处理机,能精准地掌控ups各项参数，确保ups随时处于最佳工作状态，提供负载全面的保护。

5.快捷简易的维护

ups采用最好的模组式电路设计，出现故障时，经由自我侦测电路即可迅速查明故障原因，即时进行检修，节省时间，降低费用，提高ups有效运行时间

6.弹性十足的电池备份时间

为满足用户对长延时供电的需求，设计出功能强大可增减组合的长延时充电板，可随电池饱和状况及室温变化调整充电周期，对电池作到最佳保护，延长电池使用寿命。

"供应东莞UPS"的品牌为军博，型号是UPS，设备类型为在线式UPS，额定容量是400（KVA），输出电压范围为380（V），输入电压范围是380（V），备用时间为30，转换时间是0（毫秒(ms)），重量为00（kg），OEM是可OEM