

维谛工频机单进单出 10KVA SU10K UPS不间断电源

产品名称	维谛工频机单进单出 10KVA SU10K UPS不间断电源
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	16599.00/台
规格参数	品牌:维谛 型号:10k 设备类型:工频机
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

上海链驰电源设备有限公司 经销批发的ups不间断电源、蓄电池、电源变压器、逆变器、电子产品消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。ups不间断电源、蓄电池、电源变压器、逆变器、电子产品品种齐全、价格合理。，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

6000系列工业型ups(单进单出)

功率范围：1kva~20kva工作方式：online单进单出在线式应用范围：工业自动化控制、医疗仪器设备、办公自动化、工厂生产设备、电力电信、航空航天、军事科技、保安系统...

性能概述:

1.多组cpu智慧型控制

先进的多组cpu智慧型控制藉由微处理器为基础的数字化软件，能jingque掌控ups各项参数并对其进行全面的控制，提供足够的计算能力，确保ups随时处于zuijia工作状态。

2.先进的igbt逆变技术

先进的igbt技术与高频脉宽调制技术（pwm）相结合，降低系统噪音及电力损失，确保客户能在各种工作负荷状态下获得高品质电压输出及高的效益。

3.智能型旁路开关

当ups在旁路模式操作下可自动侦测市电电压，若输入电压超过额定电压-20% ~ +15%范围，将自动关闭输出，保护负载设备及ups本身。

4.先进的相位平衡技术

采用目前先进的相位平衡技术，稳定性能好，即使在缺相的情况下仍能正常工作，特别适合于许多电力环境比较恶劣的地方工作。

5.电池开机功能

机器具有电池开机功能，可在ups无市电输入时，允许由电池激活，提供稳定的交流电力输出，为客户提供方便灵活的方案。

产品特点:

先进的igbt逆变技术 多组新一代cpu智慧型控制 输入过压、短路、过温等多种完善的保护功能 独特的工业化设计，确保恶劣环境下安全运行 可靠、滤波、稳定的正弦波输出 具有直流冷启动功能、无人值守功能 在线式双变换技术，含输出隔离变压器 关键部位冗余设计，可靠性更高

1k~3k(单进单出机型)						
型号	1k	1kS	2k	2kS	3k	3kS
容量(va/w)	1k/0.8k		2k/1.6k		3k/2.4k	
输入电压	单相两相+地线,220v ± 25%					
电池电压	96v					
内置电池	—	12v7ah × 8	—	12v7ah × 8	—	12v7ah × 8

噪音	55db(距离1m)					
尺寸	550 × 215 × 500					
(w × d × h mm)						
重量(kg)	34	55	35	56	36	57
su6k~su20k(单进单出机型)						
型号	su6k	su6kb	su10k	su10kb	su15k	su20k
容量(va/w)	6k/4.8k		10k/8k		15k/12k	20k/16k
输入电压	单相两相+地线,220v ± 25%					
电池电压	192v					
内置电池	—	12v7ah × 16	—	12v17ah × 16	—	—
噪音	55db(距离1m)					
尺寸	530 × 264 × 592	630 × 264 × 760	620 × 343 × 760	750 × 480 × 900	620 × 343 × 740	
(w × d × h mm)						
重量(kg)	54	100	94	120	113	125
输入	频率	50hz/60hz ± 10%				
	功率因数	0.95				
输出	电压	220v ± 0.5%				
	频率稳定度	50hz/60hz ± 0.05%(直流供电时)				
	谐波失真	± 0.4%(瞬间负载变化)				
	过载失真	线性负载小于3% (满载) , 整流总谐波小于5%				
	过载容量	150%				
	波形	正弦波				
	效率	整机效率	91%			
电池	电池类型	铅酸全密封免维护				
	充电时间	完全充电后8小时充电至90%				
警告声	电池放电	无市电由电池供电时, 每四秒钟鸣叫一次				
		电池接近低压, 每1秒钟鸣叫1次				
		电池欠压保护, 长鸣				
lcd面板	故障异常	长鸣				
	lcd显示	显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率百分比、温度				
外部环境	lcd灯	市电、逆变、旁路、电池、故障、过载				
	温度	-10 ~50				
	相对湿度	0%~93% (不结露)				
	操作情况	海拔 3000m				

工频机单进单出 10KVA SU10K UPS不间断电源"的重量为94 (kg) , 转换时间是0 (毫秒(ms)) , 型号为su10k , 输入电压范围是220 (V) , 品牌为维谛 , 备用时间是0 , 设备类型为工频机 , 输出电压范围是220 (V) , 额定容量为10 (KVA)