

活动房组装轻钢活动房钢架 轻钢活动房 拼装式活动房

产品名称	活动房组装轻钢活动房钢架 轻钢活动房 拼装式活动房
公司名称	上海豪阁钢结构工程有限公司
价格	230.00/平方米
规格参数	型号:nk+mk+6p 材质:夹芯板 产地/品牌:上海豪阁
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J1379室
联系电话	15802124498

产品详情

我公司承接钢结构设计施工工程，故以上属性价格仅供参考，为了我们跟好的合作，详情请旺旺或来电咨询！

豪阁轻钢活动房是一种以轻钢为骨架，以夹芯板为围护材料，以标准模数系列进行空间组合，构件采用螺栓连接，全新概念的环保经济型活动房屋。活动房可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建筑的通用标准化，树立了节能环保、快捷高效的建筑理念，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。

轻钢活动房的质量及性能：

- 1、活动房具有抗震七级，抗风十一级；
- 2、活动房二层楼面设计可承动荷载150kg/平米；
- 3、活动房使用寿命十年以上；

豪阁拆装式活动房是一种以轻钢为骨架、以夹芯板为围护材料的环保经济型活动房屋，该产品以标准模数进行空间组合，构件采用螺栓连接，具有易拆装重组、使用寿命长、周转次数多的特点。豪阁拆装式活动房广泛应用于以下领域：建筑工地办公住宿用房；

能源、矿产等大型项目野外勘探及作业用房；城市市政及安置用房；

市政、旅游、体育、展览及大型商业活动用房；军事领域用房。产品优势

易于运输仓储：40英尺集装箱可运输350平方米板房。拆装便捷：施工周期短，平均每人每天可安装20~30平方米。结构安全可靠：可抵抗11级台风、7级地震。使用寿命长：

轻钢构件采用防腐喷漆处理，正常使用寿命可达10年。绿色环保：

可多次循环使用，损耗率低、不产生建筑垃圾。造型美观：房屋造型简洁，美观大方。布局灵活：门窗及室内隔断可根据客户需求任意设置。

序号	分类	名称	规格和参数
1	规格	长：	根据客户需求定制，建议以1000mm为模数
2		宽：	根据客户需求定制，建议以1000mm为模数
3		墙高/脊高	2450mm/3500mm
4		室内净高	2450mm
5	标配	槽基	z50*60*30mm型钢，材质为q235
6		立柱	h56*40，材质为q235
7		屋面梁	上弦由353型材和 20*20组成，底部设拉杆，材质为q235
8		屋面板压槽	c40型钢，材质为q235
9		墙板	50mm厚双面彩钢夹芯板，白色
10		屋面板	75mm厚双面彩钢夹芯板，上红下白或上蓝下白
11		门	彩钢复合板门,规格为800mm*2000mm
12		窗	塑钢推拉窗,海螺型材
13	选配	可拆装吊顶	彩钢压型单板吊顶、彩钢单板+聚苯吊顶、彩钢复合板吊顶
14		可拆装地面	分为可调高度型和固定高度型
15		可拆装挑檐	由方钢管焊接而成的框架和彩钢压型单板组成
16		门	彩色涂层钢板门，蓝色或白色
17		给排水	可提供方案、设计、施工
18	电气	可提供方案、设计、施工	
19	结构	屋面活荷载	50kg/m ²
20		抗风等级	9级
21		防火等级	房体维护材料为难燃材料，属b1级
22		抗震设防烈度	7度

产品特性：

1、彩钢板系列房屋采用冷弯薄壁轻钢结构体系，墙面、屋顶覆以彩钢复合夹芯板。2、钢结构体系使得房屋具有卓越的抵抗86.4km/h风速的能力；轻质结构使房屋在遇到等强于地震设防烈度7度的地震灾害时，表现出良好的整体性。3、彩钢复合板通过粘合剂将钢板和聚苯乙烯粘合轧制而成，充分发挥不同材料的特性，从而具有良好的防火性和保温性能。4、房屋全部构件采用工厂标准化预制生产，不仅方便安装、拆卸，同时通过自由添加、减少、改变门、窗、隔断的位置，丰富了房屋的布局和功能。5、房屋部件的完全拆装使房屋易于运输，节约成本。6、房屋质量轻，便于安装，4个熟练工人一天可安装100m²房屋。7、房屋部件材料实现循环使用，构件镀锌后，可持续使用20年之久，使用过程中不产生任何建筑垃圾。8、大坡度的屋面采用结构防水的设计，增强房屋的气密、水密性。9、房屋出厂时，可根据实际应用，选择加配吊顶、拆装地面、拆装挑檐、彩钢门等配件。10、我公司可负责安装、指导或培训安装。11、彩钢板房屋对环境适应性强，便于现场安装，可大量作为经济型、低廉的临时办公、住宿等用途。

技术说明：

组装型双坡基本ii型房屋技术说明

序号	分类	名称	规格和参数	
1	规格	长：	根据客户需求定制，一般建议以1000mm为模数	
2		宽：	根据客户需求定制，一般建议以1000mm为模数	
3		屋面坡度：	5° ~ 15°	
4		高：	层高3.3m以下	
5		层数：	3层以下	
6	标配	墙板	50 ~ 150mm厚双面彩钢夹芯板，白色	
7		屋面板	75 ~ 150mm厚双面彩钢夹芯板，蓝色或红色	
8		门	彩钢夹芯板门	
9		窗	塑钢推拉窗,海螺型材	
10		屋架	三角屋架由方钢管焊接而成，屋架间距为3.0m ~ 4.0m。材质为q235，构件处理。	
11		檩条	檩条采用方钢管，檩条间距为1.0m ~ 1.5m。钢材材质为q235，构件表面进行防腐处理。	
12		室内立柱	室内立柱采用方钢管，柱距为3.0m ~ 4.0m。钢材材质为q235，构件表面进行防腐处理并用配套的彩钢压型件装饰。	
13		楼面	由楼面主梁、楼面次梁和楼面面层（木质多层板）组成。	
14		选配	装饰压型件	彩钢压型件
15			门	复合木门
16	吊顶		彩钢压型单板吊顶、彩钢单板+聚苯吊顶、彩钢复合板吊顶	
17	给排水		可提供方案、设计、施工	
18	电气		可提供方案、设计、施工	
19	结构	屋面活荷载	50kg/m ²	
20		抗风等级	10级,对抗风压有特殊要求时可通过加强结构来满足	
21		防火等级	房体维护材料为难燃材料，属b1级	
22		抗震设防烈度	7度	

产品特性：

1、组装系列房屋采用冷弯薄壁轻钢结构体系，墙面覆以彩钢复合夹芯板。2、钢结构体系使得房屋具有卓越的抵抗100km/h风速的能力；轻质结构使房屋在遇到等强于地震设防烈度7度的地震灾害时，表现出良好的整体性。3、彩钢复合板通过粘合剂将钢板和聚苯乙烯粘合轧制而成，充分发挥不同材料的特性，从而具有良好的防火性和保温性能。4、房屋全部构件采用工厂标准化预制生产，房屋的形和功能可根据您的要求，为您量身定做。5、房屋部件散件运输，节约成本。6、房屋质量轻，便于安装7、房屋材料可持续使用20年之久，使用过程中不产生任何建筑垃圾。8、屋面采用结构防水的设计，增强房屋的气密、水密性。9、1~3层的设计实现，使客户在空间上有了更多、更灵活的选择。楼梯位置和尺寸的多样化满足了客户的特殊使用要求。10、房屋出厂时，可根据实际应用，选择加配选择加配矿棉吸音吊顶板、石膏吊顶板、轻钢龙骨隔墙、木地板等配件，提高房屋使用的舒适度和档次。11、我公司负责安装。12、组装系列房屋对环境适应性

强，可大量作为经济型及中档要求的临时办公、住宿、娱乐、学校等用途。

上海豪阁钢结构有限公司是一家专业生产钢结构和彩钢板活动房的企业，是华东地区彩钢房屋设计、施工、管理的第一批从业者，是业内知名的彩钢工程施工、生产、制作工艺方面的资深专家，所生产经营的钢结构它具有以下性能：

性能指标：

经济实用：钢结构设计新颖,适用建造于大跨度厂房、仓库、停车场、蔬菜大棚，体育场馆等场所，美观耐用。

抗震抗风：利用先进科学的计算机辅助设计,专业严格的焊接工艺,精选优质材料,质量上乘，能抵御时速达200公里的风荷载。

经久耐用：采用镀锌烤漆涂层压型钢板，彩钢瓦与檩条用自攻钉紧固,上扣防水帽,防水性能极好、耐腐蚀、耐潮湿。

节约成本：在用钢量、地基处理、节约能源等方面,比一般砖混结构建筑更具有竞争力。

便于安装：施工安装简单快捷，搬迁方便。

用途：我公司可免费为用户设计方案，适用于大跨度厂房、仓库、停车场、蔬菜大棚，体育场馆等场所。

本公司公司是专业从事彩钢压型板、彩钢复合夹芯板、活动房、轻钢结构等设计、制造、安装一条龙配套服务的工程企业。公司成立以来，始终坚持“技术为本，优质高效，信誉第一”的经营思想，以“创优者得用户，得用户者占领市场，让用户享受最大利益”为宗旨，凭借雄厚的技术实力生产出质量优异的产品。

公司现拥有国内先进的生产技术和设备。专业生产各种规格彩钢压型板；h型、企口型、瓦楞型等各种材质彩钢复合板夹芯板；“c”“z”“h”型钢及配件；大中跨度的钢梁、钢柱等轻钢结构。产品广泛应用于各种大、中型工业厂房、仓库、广告牌、屋面、保温隔热房、净化房（车间）、活动板房、楼顶夹层、格式钢结构建筑物。

公司现已成功开发的新型轻钢组合房系列是以轻钢为骨架，以夹芯板为围护材料，以标准模数系数进行的空间组合，构件之间全部采用螺栓连接，可以方便快捷的安装和拆卸，实现了建筑上的标准化，集成化，配套化，并可多次周转使用的定型产品。适应于各类临时活动办公室、城市市政临建、宿舍、岗亭、卫生间、交通、施工用房、抗震救灾房等。

公司拥有一支专业的设计及安装队伍，确保及时保质地完成您的每一项工程，为您提供设计、制作及安装为一体的一条龙服务。公司以市场为导向、以质量求生存、以技术进步求发展；努力为客户提供一流产品、一流服务！

欢迎广大新老客户前来咨询洽谈！

联系人：蔡经理

电 话：021-39971739

移动电话：15802124498

传 真：021-39971739

"活动房厂家组装轻钢活动房钢架 轻钢活动房 拼装式活动房"的产地/品牌为上海豪阁，型号是NK+MK+6 P，规格为3.64*5.62，种类是活动房，材质为夹芯板