

# 美力特蓄电池直流不间断逆变系统高压消防

产品名称	美力特蓄电池直流不间断逆变系统高压消防
公司名称	山东萱创电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	阀控式蓄电池:胶体电池 稳压电源:不间断电源 直流屏消防电池:逆变电源
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）
联系电话	15810400700 15810400700

## 产品详情

蓄电池6GFM系列参数简介

电池特点：

1. 槽式化成保证电池达到容量,并使电池均衡性达到\*\*化。
2. 高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。
3. 安全可靠，内置国内先进防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。
4. 采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。
5. 采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

产品技术性能

在 $-20 \pm 2$  环境里，以30HR容量放电到10.2V,放电容量 70% 常温荷电保持能力  
在 $40 \pm 2$  的环境里满电电池开路储存21天,剩余容量 85%

失水率特性 在 $40 \pm 2$  的环境里用14.4V连续充电,失水率 2.5g/AH 过充电耐久特性 在 $40 \pm 2$  的环境里用0.1C3连续充电96h,容量测试 75%,不漏液 循环寿命

在 $40 \pm 2$  的环境里用 $0.15C_{30}$ 放电1h,限流 $0.1C_{30}$ 充电2h,为一个循环,容量衰减到65%为终止,循环次数 400次.

### 阀控密封铅酸蓄电池的存放与安装

- 1、存放环境应干燥、清洁，不受阳光直射。
- 2、存放位置应远离火源或易于产生火花的物体。
- 3、存放环境温度为 $-10 \sim 45$  。
- 4、电池存放应避免与有机溶剂或其他具有腐蚀性的物品和气体靠近。
- 5、在电池存放期间，当存放环境温度在 $-10 \sim 30$  内，应每隔6个月进行补充充电；当存放环境温度在 $31 \sim 45$  内，应每隔3个月进行补充充电。
- 6、长保存时间（搁置寿命）不能超过18个月。
- 7、安装前应先了解、熟悉电源室的布局、电池（或电池柜、架）的排列方式以及安装现场的走线方式。
- 8、查阅电池柜、架的装配图以及电池连线图并掌握其安装方式、方法（图纸随产品配发）。
- 9、根据装箱单及图纸核实配发的零部件是否齐全。
- 10、电池柜、架安装时，电池柜、架离墙壁的距离应大于100mm，并远离窗户、门口及通风口；安装时应严格按照图纸进行，并保证其稳定、牢固。
- 11、安装电池前应保证电池端子光亮无污，必要时用钢丝shua或砂纸打磨一遍。
- 12、安装时，电池摆放应整齐、端正，连接极性要正确(红色端为正极、黑色端为负极)，电池间距要均匀、适当，应在 $8 \pm 1\text{mm}$ ；连接应牢固，电池连接好采用扭力扳手，电池连接的扭力为 $12 \sim 14\text{N} \cdot \text{m}$ ，连接不牢固会造成事故隐患。

- 13、安装连接顺序：连接线/铜排 平垫 弹簧垫 螺栓，用扳手紧固后，盖上小盖片或铜排护罩。
- 14、连接过程中谨防电池短路（比如扳手等工具造成的短路，扳手使用前应采用绝缘带包扎）。
- 15、电池安装后，建议用万用表检测一下电池的开路电压，以防止电池接反，影响使用。

TOOPOWER蓄电池6GFM65/12V65AH详细型号厂年设计能力为150万千伏安时，现有生产能力为100万千伏安时。生产的“TOOPOWER”、“天力牌”蓄电池先后获得中国进出口产品质量许可证、“ISO9001（2000）质量体系认证”、中国信息产业部“电信入网许可证”、电力工业部入网许可证、美国“PROCEDURE”的“UL标志认证”、欧洲“CE”认证和蓄电池产品生产许可证。

工厂以“品质、信誉为本、以质取胜”为质量方针，按照ISO9001（2000）质量管理体系的要求进行标准化管理，采用、消化、完善了美国、日本等厂家的技术和生产工艺，关键原材料、零部件实行了化采购。工厂现拥有各种自动化生产、检测、试验设备200多台（套），电脑监控率达到70%以上。

天力蓄电池产品分为普通型、高倍率型、长寿命型、深循环型、胶体系列和欧洲款等六大类型，2V、6V、8V、12V等五大系列，容量为0.5Ah-3000Ah的百多个规格型号。天力蓄电池广泛应用于电信、电力、车船、UPS、应急电源、医疗仪器、玩具和摄像等领域。产品90%远销美国、法国及欧洲等30多个国家和地区，国内产品北京、上海、江苏、浙江、辽宁等20多个省区，在、guoneishichang享有良好的声誉。

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂产品，假一罚十，签订合同，并提供增值税发piao，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！买zhengpin蓄电池本公司，我们保证产品的货源，出现任何质量问题我们无条件退货，广大用户可放心购买。在本公司购买蓄电池可派工程师上门安装，解除您的一切后顾之忧。\* 欢迎您的咨询，拿起您的电话上方的，电池送到您家。性能好，价格低，产品，全国范围内包运费,心动不如行动，欢迎广大用户前来选购。本公司宗旨：以诚信求发展，以质量求生存。

TOOPOWER(天力) 蓄电池应用范围 电话交换机；办公自动化系统  
电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统 计算机不间断电源UPS；应急照明EPS  
输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统  
消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯 通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源  
变电站开关控制系统；铁路用直流电源 太阳能、风能系统；移动基站

美力特蓄电池6GFM-12 12V12AH规格及参数