

50公斤推车灭火器 推车灭火器 联捷消防实力商家

产品名称	50公斤推车灭火器 推车灭火器 联捷消防实力商家
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

产品详情

灭火器充装选广州联捷消防工程有限公司——主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。

外储压七氟丙烷气体灭火系统的主要特点是灭火剂充装量高、输送距离长、管径相对较小。瑞泰公司开发的产品结合上述优点，也具有以下特点，创造了新一代外储压产品技术。

- 1.具有减压功能的容器阀技术，新设计的容器阀融合了减压技术，设计结构精致。
- 2.液位单向阀技术，防止七氟丙烷药剂在系统伺服工作状态下泄漏，防止动力气体回流。
- 3.冲击雾化喷嘴技术，当七氟丙烷药剂通过高压氮推入喷嘴时，液态七氟丙烷药剂通过冲击盘冲击雾化，均匀喷洒至保护区，推车灭火器报价，缩短雾化时间，推车灭火器，达到更好的灭火效果。
- 4.减少了化学钢瓶的开口。传统上需要在钢瓶上打开三个瓶口，而我公司只设置两个瓶口。从安全角度看，钢瓶开口越少，安全性越大。
- 5.规格齐全，分别为70L/90L/120L/150L/180L，每种规格的药剂只对应一个动力瓶。形式简单，结构统一。

欢迎来电广州联捷咨询更多信息。推车灭火器

灭火器充装选广州联捷消防工程有限公司——主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。

由于灭火剂的小消耗量为34%，远远大于人体可接受的范围（如果二氧化碳浓度超过20%，人们会窒息而

死)。此外，灭火剂在冷却保护对象的同时，50公斤推车灭火器，由于温度的急剧下降，会对精密设备产生一定的影响。因此，二氧化碳气体灭火系统不应用于人员活动和存放贵重设备的场所，但液体二氧化碳渗透性好，能扑灭固体深度火灾，常用于图书、档案、等数据库。

近年来，各种科学研究证明，二氧化碳与温室效应有一定的此从环境保护的角度来看，二氧化碳气体灭火技术的使用受到一定程度的限制，并逐渐被清洁气体灭火剂所取代。

氟气灭火系统主要有三氟和七氟丙烷。含氟气体灭火系统的组成与全淹没二氧化碳灭火系统相同。灭火剂储存在气态下，液态释放。灭火剂在高温下分解产物，消耗燃烧物质中的活性基，从而中断燃烧链，达到灭火效果。因此，它作为一种化学灭火剂起着作用。

三氟的产品代号为HFC-23，常温下是一种无色、不导电的气体，密度是空气密度的2.4倍。气体对臭氧层的破坏系数为ODP=0，属于清洁气体灭火剂。由于三氟本身的饱和蒸汽压力高，干粉手推车灭火器，液体密度低，不需要氮气加压，可以满足不同高度保护空间的需要。此外，环境温度为20 ~50 ，适用于寒冷地区。同时，三氟不影响心肺功能的大浓度NOAEL>50%，远高于设计浓度(14.9%)，适用于人员出没的地方。

欢迎来电广州联捷咨询更多信息。推车灭火器

灭火器充装选广州联捷消防工程有限公司——主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。

气溶胶灭火系统是由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。它分为热气溶胶和冷气溶胶，主要用于工程中的热气溶胶。热气溶胶灭火时，燃料本身燃烧产生一定的悬浮固体。阀门打开后，压缩气体将混合灭火剂喷洒在保护对象上，抑制燃烧，吸收环境温度。虽然产品释放冷却，凝结时产生的颗粒可以长时间悬浮在空气中，绕过障碍物，灭火，但喷射的烟雾和粉尘会降低保护区的能见度，从而影响疏散。同时，生成物具有一定的腐蚀作用，会对金属设备和仪器造成一定的损坏。但气溶胶气体灭火系统不需要配备管网，在保护大空间区域时可以显著降低初始投资。

在气体灭火系统的实际应用中，首先要把人身安全放在位，根据保护空间的大小和人员活动的频率设置合理的喷射时间和浓度；其次，从环保的角度出发，尽量减少对环境的污染和破坏；三是选择合适的灭火的系统，结合保护对象和外部环境；后，要满足经济投资的需要。

欢迎来电广州联捷咨询更多信息。推车灭火器

50公斤推车灭火器-推车灭火器-联捷消防实力商家(查看)由广州联捷消防工程有限公司提供。广州联捷消防工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的消防器材等行业积累了大批忠诚的客户。联捷消防带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！