

尼龙管 高压油管 上海

产品名称	尼龙管 高压油管 上海
公司名称	上海明先橡塑制品有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	用途:高压油管 厂家(产地):上海 颜色:白
公司地址	上海市奉贤区平安镇四平路6 - 1 5 7
联系电话	15900404350

产品详情

橡胶板英文翻译:rubber slab ; rubber sheet

橡胶板

以橡胶为主体材料(可含有织物、金属薄板等增强材料),经硫化而制得的具有一定厚度和较大面积的片状产品,简称胶板。

具有较高硬度,物理机械性能一般,可在压力不大,温度为20 ° ~+140 的空气中工作。

系由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型,用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。色泽:黑色,灰色,绿色,蓝色等。

广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等方面。用作密封胶圈、胶垫、门窗封条和铺设工作台及地板。

编辑本段橡胶板分类

工业用橡胶板

- 1、按是否夹介质，可分为纯胶胶板和夹布、夹金属骨架层胶板等品种；
- 2、按用途，可分为工业胶板和橡胶地板。
- 3、按物理性和化学性能，可分为：夹布橡胶板、贴布橡胶板、绝缘橡胶板、耐油橡胶板、耐酸碱橡胶板、条纹防滑橡胶板、方块防滑橡胶板、圆扣防滑橡胶板、防腐衬里
- 4、按颜色和表面处理，可分为：黑色橡胶板、绿色橡胶板、红色橡胶板、白色橡胶板、黄色橡胶板、蓝色橡胶板、灰色橡胶板、布纹橡胶板、超宽橡胶板

橡胶板主要使用范围

在工业行业橡胶板主要应用于防腐、耐磨、耐冲击保护其使用设备及器件，诸如火电厂脱硫系统和水处理防腐使用的橡胶板主要用于防腐，而在矿业其橡胶板主要是耐磨、耐冲击保护其设备及相关管道设备，能够延长其设备等使用寿命。

橡胶板使用工艺

橡胶板使用范围较为广泛，针对其不同的使用工况条件选择不同的橡胶板，而不同的环境及实际的使用要求，其可选择工艺也不同，诸如现场施工工艺选用的胶板为熟胶板或者自硫化胶板，使用环境温度过高情况下，一般采用硫化罐热硫化方式硫化胶板，提高橡胶板的耐温性能，关于橡胶板的施工条件及工况要求洛阳瑞塔橡胶有限公司研究较为深入，尤其对于一些较为实用的技术，尤其针对矿业及火电厂检修时间较短，对橡胶板耐磨要求较高的条件下，采用的现场冷粘技术研究较为深入，大大降低了其企业成本，提高了寿命。

编辑本段橡胶板模具图

细条纹胶板

宽条纹胶板

[1]

编辑本段橡胶板国家标准

gb/t5574-2008[2]

编辑本段规格

橡胶板的规格 厚1mm---50mm

宽0.1m----2m

长1m-----无限长

"供应尼龙管"的用途为高压油管，厂家(产地)是上海，颜色为白，壁厚是1（mm），长度为100（m）