

专业供应增强尼龙树脂管 化工管道

产品名称	专业供应增强尼龙树脂管 化工管道
公司名称	河北省景县永广工矿机械橡塑制品厂
价格	10.00/米
规格参数	用途:化工管道 厂家(产地):恒创 颜色:黑红
公司地址	河北景县河北省景县南环审计局对过
联系电话	86-03187767895 13931816280

产品详情

供应

增强尼龙树脂管

增强尼龙树脂管	

钢丝增强尼龙弹性体树脂管	纤维增强尼龙弹性体树脂管
--------------	--------------

钢丝增强尼龙弹性体树脂管：主要应用于汽车工业，工程机械，起重运输机械的高压输送及液体传动，具有良好的耐油、耐热及耐老化性能，承受压力高，脉冲性能优良，可作为高压喷漆专用管。

纤维增强尼龙弹性体树脂管：因其耐高压、耐高温、耐磨、耐油及多种化学试剂和抗老化、使用寿命长等特点，在各个行业用途非常广泛。1、汽车的压力制动系统；2、汽车的动力转向系统；3、汽车的制动管道控制系统；4、变速箱控制系统；5、工程机械，如：挖掘机、装载机、起重机的液压输送系统及液压控制系统；6、机械加工设备的液压操作和液压控制系统；7、高压喷漆用管；8、液体树脂输送用管。

增强尼龙弹性体树脂管技术参数

公称内径mm	增强层数	外径mm		允许工作压力mpa		最小爆破压力mpa		最小弯曲半径mm	
		gpa型	xpa型	gpa型	xpa型	gpa型	xpa型	gpa型	xpa型
4		11.5	9	38	20	152	80	85	55
		13	10	42	25	168	100		
6		13	10	31	11.3	124	45.2	100	70

		14.5	11	39	16	156	64		
		15.5	12	43	20	172	80		
8		15.5	13	28	8.2	112	32.8	115	85
		17	14	35	12.5	160	49		
		19	15	45	15	180	60		
10		17.5	16	22	7	88	28	125	95
		19.5	17.5	29	11	116	44		
		21.5	19	36	13	144	52		
12		20	19	18	6.8	72	27.2	180	120
		22	21	27	10	108	40		
		24	23	30	12	120	48		
16		24	23	14	5	56	20	205	150
		26	25	22	8	88	32		
		28	26.5	24	10	96	40		
19		27.5	26	11	4	44	16	240	170
		29.5	28	18	7.6	72	30.4		
		31.5	30	20	8.8	80	35.2		
22		31	32	11	3.8	44	15.2	260	200
		33	34	13	7.2	52	28.8		
25		35	35	8.5	3.7	34	14.8	300	270
		37	37	13	6.9	42	27.6		
		39	39	16	7.8	64	31.2		
32		41	38	8	2.6	32	10.4	350	310
		43	40	11	4.5	44	18		
		45	42	14	5.3	52	21.2		

注:钢丝增强尼龙弹性体树脂管(gpa) 纤维增强尼龙弹性体树脂管(xpa)

地址：河北省景县开发区

电话：0318-7767895

传真：0318-7766636

邮编: 053500

手机: 13931816280

联系人：韩保健

"厂家专业供应增强尼龙树脂管"的用途为化工管道，厂家(产地)是恒创，颜色为黑红，壁厚是多款（mm），长度为20（m）