



绝缘材料中是最小的。柔软性高、可耐弯曲。部分管透明度高，可容易观察内部流体状况。特征：本产品由聚四氟乙烯管用钢丝编织增强，两端装上金属接头构成软管组件，有耐高温、低温、耐压、耐腐蚀，不粘和使用寿命长等特点。用途：适用于橡胶、塑料、服装、汽车、机床、造船、电机、柴油机、造纸等行业做液压、汽压、蒸汽输送等的软管接件。对输送冷热交替的液体、气体和强腐蚀介质比其他输送软管有更好的使用性能和寿命。航空工业用耐高温高压软管组件另行商定生产。适用于工业气体设备做高压软管。内四氟（铁氟龙）为日本大金、美国杜邦。外编织网套为304不锈钢丝，可单层、双层及多层。接头为铜接头hpb59-1或不锈钢ocr18ni9,长度根据用户需要确定。可根据用户需要外包弹簧，弹簧为碳钢镀锌、镀铬、镀镍或304不锈钢。还可根据用户需要外编涤纶线、外编棉线、外涂聚胺脂，外包橡胶。

"大量销售 珠海铁氟龙包胶管 铁氟龙树脂管 超高压树脂管"的颜色为黑色，厂家(产地)是东莞，长度为不限（m），壁厚是6-19（mm），用途为化工管道