

尼龙管，尼龙12管，各种颜色

产品名称	尼龙管，尼龙12管，各种颜色
公司名称	上海联坤电子材料有限公司
价格	2.00/米
规格参数	用途:通风排气管 厂家(产地):上海联坤 颜色:黄色
公司地址	上海市松江区叶榭镇民发工业区浦亭路118号3号 厂房
联系电话	13818768837 18149739080

产品详情

pa-6、pa-11、pa-12尼龙管耐磨损、易弯曲，许多能引起其他类型管子失效的材料，对它没有影响。

pa-6、pa-11、pa-12尼龙管的内壁光滑、液体传动流畅、无生锈、无结垢现象。

pa-6、pa-11、pa-12尼龙管可以弯曲，并易于安装，能耐许多化学物质的腐蚀。在它的应用范围内有很长的寿命，它的拉伸和弯曲能有极度大的稳定性。

pa-6、pa-11、pa-12尼龙管电阻极大，因此可用 pa、pa-11、pa-12尼龙管作为绝缘体来使用。

pa-6、pa-11、pa-12尼龙管材料制成的管子尺寸稳定，渗透率极小。

使用范围：空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。能在-40 --+120 温度范围内保持柔性，正常工作。

管标记mm	外径mm	壁厚mm	允许工作压力mpa	最小爆破压力mpa	允差	
					外径mm	内径mm
4×0.75	4	0.75	2.4	9.5	±0.1	±0.1
4×1	4	1	2.75	11.0	±0.1	±0.1
4.7×0.61	4.7	0.61	2.5	10.0	±0.1	±0.1
5×1	5	1	2.0	8.0	±0.1	±0.1
6×1	6	1	2.0	8.0	±0.1	±0.1
6×1.5	6	1.5	2.0	8.0	±0.1	±0.1
7×1	7	1	2.0	8.0	±0.1	±0.1
8×1	8	1	2.0	8.0	±0.1	±0.1
8×1.5	8	1.5	2.1	8.5	±0.15	±0.1
9×1.5	9	1.5	2.0	8.0	±0.15	±0.1
10×1	10	1	1.9	7.5	±0.15	±0.1
10×1.25	10	1.25	2.1	8.3	±0.15	±0.1
10×1.5	10	1.5	2.1	8.5	±0.15	±0.1

12 × 1.25	12	1.25	2.1	8.2	± 0.15	± 0.1
12 × 1.5	12	1.5	2.1	8.4	± 0.15	± 0.1
14 × 1	14	1	1.9	7.7	± 0.15	± 0.15
14 × 1.5	14	1.5	2.0	8.0	± 0.15	± 0.15
15 × 1	15	1	1.8	7.5	± 0.15	± 0.15
15 × 1.5	15	1.5	1.9	7.8	± 0.15	± 0.15
16 × 1.5	16	1.5	2.0	8.2	± 0.15	± 0.15
18 × 1	18	1	1.0	4.25	± 0.15	± 0.15
18 × 1.25	18	1.25	1.4	5.5	± 0.15	± 0.15
18 × 1.5	18	1.5	1.7	6.8	± 0.15	± 0.15
19 × 1.5	19	1.5	1.5	6.3	± 0.15	± 0.15
20 × 2	20	2	1.6	6.5	± 0.15	± 0.15
22 × 1.5	22	1.5	1.3	5.3	± 0.15	± 0.15
25 × 1.5	25	1.5	1.0	4.2	± 0.15	± 0.15
28 × 1.5	28	1.5	0.8	3.2	± 0.15	± 0.15
35 × 1.5	35	1.5	0.4	1.8	± 0.15	± 0.15
40 × 2	40	2	0.4	1.6	± 0.15	± 0.15
45 × 2.5	45	2.5	0.45	1.8	± 0.18	± 0.15
51 × 2.5	51	2.5	0.4	1.6	± 0.18	± 0.15
64 × 3	64	3	0.4	1.6	± 0.2	± 0.2
76 × 3	76	3	0.35	1.4	± 0.2	± 0.2
80 × 3	80	3	0.3	1.2	± 0.25	± 0.2

"大量供应尼龙管，尼龙12管，各种颜色"的颜色为黄色，厂家(产地)是上海联坤，长度为30 (m) ，壁厚是2 (mm) ，用途为通风排气管