

专业定做各种规格 异形尼龙树脂管

产品名称	专业定做各种规格 异形尼龙树脂管
公司名称	景县方正橡塑制品有限公司
价格	13.00/米
规格参数	用途:化工管道 厂家(产地):河北 颜色:各色均有
公司地址	温城乡郁庄村
联系电话	86-03184362324

产品详情

高、低压树脂软管

pa、pa-11、pa-12尼龙管耐磨损、易弯曲，许多能引起其他类型管子失效的材料，对它没有影响。

pa、pa-11、pa-12尼龙管的内壁光滑、液体流畅、无生锈、无结垢现象。pa、pa-11、pa-12尼龙管可以弯曲，并易于安装，能耐许多化学物质的腐蚀。在它的应用范围内有很长的寿命，它的拉伸和弯曲能有极度的稳定性。

pa、pa-11、pa-12尼龙管电阻极大，因此可用pa、pa-11、pa-12尼龙管作为绝缘体来使用。

pa、pa-11、pa-12尼龙管材料制成的管子尺寸稳定，渗透率极小。使用范围：空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。能在-40 -+120 温度范围内保持柔性，正常工作。

尼龙管技术参数

管标记mm	外径mm	壁厚mm	允许工作压力 最小爆破压力 允差			
			mpa	mpa	外径mm	内径mm
4×0.754	4	0.75	2.4	9.5	±0.1	±0.1
4×1	4	1	2.75	11.0	±0.1	±0.1
4.7×0.61	4.7	0.61	2.5	10.0	±0.1	±0.1
5×1	5	1	2.0	8.0	±0.1	±0.1
6×1	6	1	2.0	8.0	±0.1	±0.1
6×1.5	6	1.5	2.0	8.0	±0.1	±0.1

7×1	7	1	2.0	8.0	±0.1	±0.1
8×1	8	1	2.0	8.0	±0.1	±0.1
8×1.5	8	1.5	2.1	8.5	±0.15	±0.1
9×1.5	9	1.5	2.0	8.0	±0.15	±0.1
10×1	10	1	1.9	7.5	±0.15	±0.1
10×1.25	10	1.25	2.1	8.3	±0.15	±0.1
10×1.5	10	1.5	2.1	8.5	±0.15	±0.1
12×1.25	12	1.25	2.1	8.2	±0.15	±0.1
12×1.5	12	1.5	2.1	8.4	±0.15	±0.1
14×1	14	1	1.9	7.7	±0.15	±0.15
14×1.5	14	1.5	2.0	8.0	±0.15	±0.15
15×1	15	1	1.8	7.5	±0.15	±0.15
15×1.5	15	1.5	1.9	7.8	±0.15	±0.15
16×1.5	16	1.5	2.0	8.2	±0.15	±0.15
18×1	18	1	1.0	4.25	±0.15	±0.15
18×1.25	18	1.25	1.4	5.5	±0.15	±0.15
18×1.5	18	1.5	1.7	6.8	±0.15	±0.15
19×1.5	19	1.5	1.5	6.3	±0.15	±0.15
20×2	20	2	1.6	6.5	±0.15	±0.15
22×1.5	22	1.5	1.3	5.3	±0.15	±0.15
25×1.5	25	1.5	1.0	4.2	±0.15	±0.15
28×1.5	28	1.5	0.8	3.2	±0.15	±0.15
35×1.5	35	1.5	0.4	1.8	±0.15	±0.15

尼龙气制动螺形管及以尼龙管为外护管的七芯电缆螺形线是半拖挂车主机与挂车之间气制动管路及电路连接的最佳方式。其内壁光滑，制动向反应快，压力损耗少，具有良好的伸展及恢复性。尼龙坚韧的本性，辅以螺形设计的可伸缩性，使管子损坏的可能性达到最小程度，使其使用寿命远远大于其他的连接方式。如需快速恢复，被拉长度不应超过原软管长度的一半。螺形管还具有良好的耐压性能，最小爆破压力为49kg/cm²，当允许安全系数为4：1时，在温度达50℃时，推荐工作压力可达9kg/cm²。管子连接：联管螺母m18×1.5或凸形接头体zg1/2"和m22×1.5七芯电缆螺形线配有24n、12n接头。电线：6×1mm²+1×1.5mm²；6×0.75mm²+1mm²；5×0.75mm²+1×1.5mm²。螺形管技术参数

螺形管代号	电缆线代号	螺形圈数	工作长度(m)	螺形直径(mm)	轴向直头长度(mm)	管子尺寸(mm)
-------	-------	------	---------	----------	------------	----------

qs-15	qsd-15	15	2.5	90	150	12 × 1.5
qs-18	qsd-18	18	3.0	90	150	12 × 1.5
qs-20	qsd-20	20	3.25	90	150	12 × 1.5
qs-22	qsd-22	22	3.5	90	150	12 × 1.5
qs-24	qsd-24	24	3,75	90	150	12 × 1.5
qs-26	qsd-26	26	4.0	90	150	12 × 1.5
qs-30	qsd-30	30	4.5	90	150	12 × 1.5
qs-40		40	8	200	200	16 × 1.5
qs-100		100	6	55	100	8 × 1.5

"专业定做各种规格 异形尼龙树脂管"的颜色为各色均有，厂家(产地)是河北，长度为100（m），壁厚是1--5（mm），用途为化工管道