

Z941F-16C电动调节型闸阀

产品名称	Z941F-16C电动调节型闸阀
公司名称	上海黔沪电动阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区曹新公路1352号1幢6391室
联系电话	021-69510095 15000030857

产品详情

z941f-16c电动调节型闸阀
适用于现控、远控、易爆场合、不易手动场合等截断或接通管路中的介质。具有流体阻力小，适用的压力、温度范围大等特点，

电动调节型闸阀详细信息

黔沪qh ” 系列电动调节型闸阀
适用于现控、远控、易爆场合、不易手动场合等截断或接通管路中的介质。具有流体阻力小，适用的压力、温度范围大等特点，是一种最常用的截断阀。

公称压力：pn2.5～300kg。工作温度pn2：-29～540 °。口径范围：dn15～1800mm

黔沪长期专注生产手动闸阀和电动闸阀，公司的管理、销售和服务等人性化的行为，从而吸引了很多技术、销售和管理方面的精英，从而公司得到了很快的发展，部分产品申请获得了专利，在不断吸引外资技术和运用的基础上获得了市政和用户的青睐并远销东南亚和欧洲。

闸阀
的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，**闸阀**只能作全开和全关，不适合作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的楔式闸板阀的两个密封面形成楔形，楔形角随阀门参数而异，通常为5o。楔式**闸阀**的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。**闸阀**关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分**闸阀**是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。**电动调节型闸阀**具有以下优点；

1. 流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。

2. 开闭较省力。

3. 介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。

4. 形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。公称压力或压力级：pn1.0-16.0mpa、ansi class 150-300lb、jis10-20k公称通径或口径：dn10 ~ 1000、nps

1/2 ~ 36"连接方式：法兰

、对焊、螺纹等适用温

度：-196 ~ 700 驱动方式：手动、伞齿轮传

动、气动、电动

、液动、气液联动、电液联动阀体材料：wcb、zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8(304)、cf3(304l)、cf8m(316)、cf3m(316l)、ti。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

不断吸收国外先进的阀门技术，创造一流质量产品。

开发和设计的结构完善，让美观大方和实用打造品牌。

阀体材料品种齐全，由应用场合精心策划。

填料和垫片选配合理，开关轻松自如。

2密封性能优越。泄漏概率接近为零。

定能满足贵公司的首选！定会给贵公司带来使用方便，降低成本等。

通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

主要特点及用途

2、通常用采用柔性石墨作为填料材料。可根据用户需求提供ptfe或者复合填料材料。填料与填料函接触的表面粗糙度为3.2mm，可以保证阀杆与填料接触面接合紧密但是旋转自如，经过精密的机械加工的阀杆密封面粗糙度为0.8mm可以保证阀杆可靠的密封。

3、我公司提供的所有闸阀都有倒密封设计，通常情况下，碳钢闸阀的阀座设计采用分离式倒密封结构，不锈钢闸阀的倒密封是直接加工或者是焊后加工。当阀门在全开位置时，倒密封的密封的密封面非常可靠。虽然按照标准ap1600中有倒密封，但这不作为在带压情况下更换填料的依据。

4、采用整体锻造工艺制成，按照标准要求确定最小直径，阀杆和阀瓣采用t型结构连接。阀杆结合面的强度大于阀杆t型螺纹部分的强度，强度试验按照api591进行。

6、碳钢闸阀

阀座通常采用锻钢材

料，阀座密封面可根据客户要求喷焊硬质

合金等材料，nps10的闸阀

采用分离式螺纹旋入式阀座，

如果用户需要焊阀座结构也可以提供；nps12闸阀采用焊阀座结构；不锈钢闸阀的阀座一般

采用整体式或者在本体上焊硬质合金后直接加工阀座。如果用户有需求，不锈钢闸阀也可以采用分离式螺纹旋入式和焊接阀座结构。

7、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动，结构型式：弹性楔式单闸板、刚性楔式双闸板型式。

8广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

执行标准

1	设计、制造	gb12234-89
2	法兰尺寸	jb/t79-94
3	焊接端尺寸	gb12224
4	检验、试验	jb/t9092-1999
5	传动方式	手动、电动、齿轮传动

试验压力

公称压力 pn (mpa)	试验压力 (mpa)			
	壳体	密封 (液)	密封 (气)	上密封
1.6	2.4	1.8	0.6	1.8
205	3.8	2.8	0.6	2.8
4.0	6.0	4.4	0.6	4.4
6.4	9.6	7.0	0.6	7.0
10.0	15.0	11.0	0.6	11.0
16.0	24.0	18.0	0.6	18.0

适用范围

壳体材料	适用介质	适用温度 ()
------	------	----------

碳素钢（c型）	水、蒸汽、油品	≤ 425
不锈钢（p型）	硝酸类	≤ 200
铬镍钼钛钢（r型）	醋酸类	≤ 200
铬钼钢（i型）	水、蒸汽、油品	≤ 550

以上是电动调节型闸阀的详细信息，如果您对电动调节型闸阀
的价格、厂家、型号、图片有任何疑问，请联系我们获取电动调节型闸阀的最新信息