

## 二级配电箱 配电箱 合肥中环|可定制

产品名称	二级配电箱 配电箱 合肥中环 可定制
公司名称	合肥中环电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县双凤经济开发区凤麟路六号
联系电话	18326689888 18326689888

### 产品详情

连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量，线束外套塑料管加强绝缘，成束绑扎，不同电压等级，配电箱维修，不同控制回路应分别绑扎，标识明确，与电器连接时，端部铰接，箱的箱体金属板、框架、所有活动门、做隔离二层板、带电导体的金属板、装有36V以上电器的门，盖板等导电部件必须用铜编制涮锡带与箱体上的接地端子进行可靠连接，配电箱盖应完好无损，操作完毕后及时将盖子盖上。在更换空气断路器时，要综合考虑配电箱的额定电流、负载的额定电流等，且更换的空气断路器仍要以向上操作为合闸的原则安装。

电器元件要求：配电箱、开关箱内电器元件必须可靠、完好，配电箱，严禁使用破损、不合格电器。电器产品进场时必须审验生产（制造）许可证、产品合格证、产品说明书、出厂检验记录。高压配电室应为一、二级耐火等级建筑。低压配电室的耐火等级不应低于三级。配电室的窗应有防水、防雨雪、防小动物进入的措施。高、低压配电装置同在一室时，它们之间的距离应不小于1米。为了方便使用和延长配电箱使用寿命，应该将其安置在干燥度高、便于通风、采光良好的地方，只要不影响美观和妨碍使用即可。配电箱尽量靠近用电量、用电设备多以及进出线方便的地方。

连接箱盘面板上的电器及控制台等可动部位的电线应采用多股铜芯线并留有余量，线束外套塑料管加强绝缘，成束绑扎，不同电压等级，三级配电箱，不同控制回路应分别绑扎，

标识明确，二级配电箱价格，与电器连接时，端部铰接，配电箱的整体进行自查也是不能避免的，及时发现问题才能延长我们配电箱以及配电箱内部配件的使用寿命，同时这也是在节约我们公司的成本，为公司减少不必要的损失。配电箱各电气元件、仪表、开关和线路应排列整齐，安装牢固，操作方便;柜(箱)应内无积尘、积水和杂物。柜(箱)以外不得有裸带电体外露;必须装设在柜(箱)外表面或配电板上的电气元件，必须有可靠的屏护。

二级配电箱价格-配电箱-合肥中环|可定制由合肥中环电力设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥中环电力设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为开关电源具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!