

## 3D打印机耗材试用装30-40克，颜色随机！

产品名称	3D打印机耗材试用装30-40克，颜色随机！
公司名称	张家港市南丰高富机械厂
价格	4.00/件
规格参数	截面形状:圆形 用途:3d打印机 材质:abs
公司地址	南丰镇东港村七组5号（经营场所）
联系电话	86 0512 13962286301

## 产品详情

abs试用装大量上柜，颜色随机，1.75mm谢谢！

基本参数：

abs建议挤出温度：230     pla建议挤出温度：190

abs 3.0mm每公斤长约150米     1.75mm每公斤长约275米

pla 3.0mm每公斤长约125米     1.75mm每公斤长约230米

每盘材料重1kg（带包装和卷盘重1.35kg）

包装方式：外纸盒内密封塑料加吸潮剂

直径3.0/1.75mm,误差+/-0.05mm

广泛适用于市面上绝大多数进口国产机型

1,我们选用优质生物塑料pla和工程塑料abs，pla是从淀粉中提炼的新型塑料，在自然环境中可以分解;abs具有较高抗冲击和延生性。这两款塑料是我们3d打印的理想原材料。 1.we will use high-quality bio plastics and engineering plastics such as abs pla, pla is a new type of plastic made from starch, in the natural environment can be decomposed; abs has higher anti impact and the extension of nature. the two section is the ideal raw material of 3d plastic we print.

2, pla的熔点190-230 , abs的熔点170-240 。 2. pla process temperature is 190-230 , abs is 170-240 3, pla、abs易成型, 打印产品没有毛边, 颜色逼真鲜艳, 整个生产过程无异味。 3.pla and abs can be easily shaped when printing , products has no raw

edge , bright color . there is no peculiar smell when producing .4, 产品规格有 1.75mm 和 3mm,精度控制在正负0.05mm。 生产过程中采用镭射激光测径仪器和plc控制产品直径和圆度。 4.we produce diameter of 3.0/1.75mm for reprop 3d printer , dimensional

accuracy  $\pm 0.05\text{mm}$  with laser monitor and interlock device5, 产品生产完工后进烤箱烘干后真空包装。 products will be moved in oven , then vacuum packaging and shipment

of products .

注 : pla材料比abs贵8元/每盘!

"3D打印机耗材试用装30-40克, 颜色随机!"的外观为小卷, 密度是 $1.05(\text{g}/\text{cm}^3)$ , 长度为5-8米(m), 用途是3D打印机, 截面形状为圆形, 材质是ABS