

供应特氟龙棒，质量保证 圆形

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 供应特氟龙棒，质量保证 圆形 |
| 公司名称 | 东阳市大川塑胶有限公司 |
| 价格 | 60.00/千克 |
| 规格参数 | 截面形状:圆形 用途:防腐环保化工机械医药涂料 材质:ptfe |
| 公司地址 | 中国 浙江 金华 东阳市 西城工业区金旺路 |
| 联系电话 | 86 0579 89608803 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------------------|------|---------------|
| 截面形状 | 圆形 | 用途 | 加工零部件 |
| 材质 | ptfe | 外观 | 无黑点 光滑 |
| 长度 | 0.3-2 (m) | 每件重量 | 依据实际尺寸 (kg) |
| 密度 | 2.3 (g/cm ³) | | |

聚四氟乙烯棒有三种。直径2mm-4mm的棒选用分散聚合聚四氟乙烯树脂经糊膏推压加工制成；直径5mm-120mm的棒选用悬浮聚四氟乙烯树脂经柱塞挤压加工制成；直径55mm-300mm的棒经模压加工制成。在已知塑料中聚四氟乙烯具有最优良的耐化学腐蚀性能与介电性能，不老化、不粘，在无负荷情况下能在 - 180 ~ + 260 温度下使用，在已知固体材料中它具有最低摩擦系数。

型号及规格

| 型号 | 直径(mm) | 长度 (mm) |
|-----|--------|-----------|
| 推压棒 | 2~4 | 可根据用户需要生产 |
| 挤出棒 | 5~120 | 500~3000 |
| 模压棒 | 25~300 | 100~300 |

主要技术指标

| 项目名称 | 单位 | 指标 |
|-------|---------------------|-----------|
| 表观密度 | g / cm ³ | 2.10~2.30 |
| 拉伸强度 | mpa | 14.0 |
| 断裂伸长率 | % | 140 |

用途：

电绝缘零件，密封衬垫，防粘材料。

产品畅销国内市场，出口多个国家和地区。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

"厂家低价供应特氟龙棒，质量保证"的颜色为白色，密度是0.02 (g/cm³)，材质为PTFE，外观是平滑，形态为圆柱形棒，级别是特级，用途为防腐环保化工机械医药涂料，长度是1 (m)，截面形状为圆形