

铁氟龙 正方 机械加工 ptfe

产品名称	铁氟龙 正方 机械加工 ptfe
公司名称	佛山市南海荣一塑胶绝缘材料经营部
价格	75.00/千克
规格参数	截面形状:正方 用途:机械加工 材质:ptfe
公司地址	广东佛山市南海区佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路大坑桥工业区 (..
联系电话	0086 0757 85224933 13360349790

产品详情

聚四氟乙烯棒材

性能，用途 聚四氟乙烯棒材有推压棒和模压棒两种，主要适用一些长的制品和非标规格的机械零件，在已知塑料中聚四氟乙烯具有最优良的耐化学腐蚀性能与介电性能，能在-180 - +260 温度下使用，在已知塑性材料中它具有最低摩擦系数，最好的耐腐蚀性能。

主要技术指标

项目名称item name	单位unit	指标index
密度density	g/am3	2.10-2.30
拉伸强度tensile strength	mpa	14.0
断裂伸长率elongation at rupture	%	140
使用温度operating temperature		-180 ~ +360

"铁氟龙"的外观为光滑平整，密度是2.3 (g/cm3)，长度为1 (m)，用途是机械加工，截面形状为正方，材质是PTFE