

陶瓷矩鞍环 凯莱化工 鞍形填料

产品名称	陶瓷矩鞍环 凯莱化工 鞍形填料
公司名称	江西凯莱化工填料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯莱化工 型号:13-76mm 几何形状:鞍形填料
公司地址	中国江西萍乡市经济开发区安源大道38号
联系电话	0799-6762071 19107995520

产品详情

应用范围：陶瓷矩鞍环填料是在1000°以上高温下烧制，具有优异的机械强度和耐磨耐酸碱性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀，可在各种高、低温场合使用，可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔，吸收塔、冷却塔等。

1) 化学成分

sio2	75%
al2o3	20%
fe2o3	<1%
cao	<0.5%
mgo	<0.5%
k2o+na2o	<2%
other	<1%

2) 物理性能

尺寸nominal size	inch	1/2 "	5/8 "	3/4 "	1 "	1.5 "	2 "	3 "
	mm	13	16	19	25	38	50	76
堆积个数number of pieces per m3		610000	269900	145700	59000	19680	8243	2400
堆积重量package density(kg/m3)		780	700	670	640	600	570	530
空隙率free space(%)		69	71	75	77	80	79	75
比表面积surface area(m2/m3)		647	535	350	254	180	120	91

比重specific gravity(g/cm ³)	2.3
吸水率water absorption(%)	<0.3
耐酸性acid resistance(%)	99.2
气孔率porosity(%)	<1
莫氏硬度hardness(scale moh's)	>6.5
导热性thermal conductivity(w/m.k)	0.9-1.0
比热specific heat(j/kg)	850-900
最高使用温度max operating temp.	1100

"供应陶瓷矩鞍环"的塔径为1-3 (m) ， 型号是13-76mm ， 填料高度为6-10 (m) ， 品牌是凯莱化工 ， 产量为0.6 (万吨/年) ， 几何形状是鞍形填料 ， 塔高为6-10 (m) ， 填料方式是乱堆填料