

优质橡胶软接头 上海松夏品牌橡胶软接头

产品名称	优质橡胶软接头 上海松夏品牌橡胶软接头
公司名称	上海松夏减震器有限公司
价格	100.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:上海松夏 型号:kxtjgd
公司地址	songxia03@qq.com
联系电话	021-61556650 18521350330

产品详情

橡胶接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成，用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。执行标准 cj/t 208-2005 《可曲挠橡胶软接头》

橡胶接头规格表

公称通径 dn(mm)	长度l (mm)	轴向压缩	轴向拉伸	横向位移	偏向角度
32	95	8	4	8	15°
40	95	8	5	8	15°
50	105	8	5	8	15°
65	115	12	6	10	15°

80	135	12	6	10	15 °
100	150	18	10	12	15 °
125	165	18	10	12	15 °
150	180	18	10	12	15 °
200	210	25	14	15	15 °
250	230	25	14	15	15 °
300	245	25	14	15	15 °
350	255	25	15	15	15 °
400	255	25	15	15	12 °
450	255	25	15	22	12 °
500	255	25	16	22	12 °
600	260	25	16	22	12 °
700	260	25	16	22	12 °
800	260	25	16	22	12 °
900	260	25	16	22	10 °
1000	260	25	16	22	10 °
1200	260	26	18	24	10 °
1400	450	28	20	26	10 °
1600	500	35	25	30	10 °
1800	500	35	25	30	10 °
2000	550	35	25	30	10 °

说明：1.该产品可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。

2.根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。3.材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。4.如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。

5.如管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。6.法兰连接标准采用gb4216.3-4216.5标准，如用其它标准，可另行说明。本产品工作压力等级分0.6mpa，1.0mpa，1.6mpa，2.5mpa。专业生产耐酸、碱、腐蚀、油、热、水等特种橡胶接头，橡胶接头|橡胶软接头|软接头、

手机：18317127770

电话：021-56031611

传真：021-64546711 业务qq：2696632008

信箱：songxia01@163.com 公司网址：www.chsona.com 展厅地址：上海市普陀区真南路1226号

全国统一售后服务电话：400-735-2008

"优质橡胶软接头 上海松夏品牌橡胶软接头"的型号为kxtjgd，品牌是上海松夏，产地为上海，应用场所是化工厂，造纸厂，饮料厂，污水处理厂