

# 江苏易腾检测仪器公司 甘肃步入式高低温试验箱

产品名称	江苏易腾检测仪器公司 甘肃步入式高低温试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

## 产品详情

低温湿热试验箱产品介绍：

一、产品概述：低温湿热试验箱本系列产品符合GB2423.3《电工电子产品环境试验试验Ca恒定湿热试验方法》的要求。适用于按GB10586 - 89《湿热试验箱技术条件》对产品进行恒定湿热试验。可按客户要求定制非标产品。

### 二、结构特点

内胆采用优良不锈钢板制成，步入式高低温试验箱价格，外壳采用SUS304不锈钢板油发纹板或A3钢板喷塑。

温湿度均由日本富士PID 高精度数显仪表控制，步入式高低温试验箱生产厂家，

带防凝露观察窗，照明灯。

采用浅槽加湿方式(表面蒸发加湿方式)。

进口压缩机，进口温湿度仪

各系统具有安全保护功能。

电源：

高低温试验箱电源使用三相五线制，设备电缆为四芯线，三根相线，一根零线。请主意零线区分。因设备部分负载和控制系统为单相，接错零线将会导致设备不工作和损坏。本设备接地线备有接地线柱。确保设备良好接地可使设备安全。零线、地线接错将会导致设备非正常工作。因用户场地等因素需延长电

缆，请确保所用延长线和电源的额定参数可满足产品的电源需求。

场地：

本设备使用过程中会产生大量热量。请将设备安装在通风良好的地方。请勿靠近易燃材料或易爆环境中使用本设备。请勿在强磁场和强烈振动环境中使用。

高低温试验箱的日常维护:

坚持每次试验完毕后将温度设定在环境温度附近，工作30分钟左右后再切断电源，并擦干净工作室内壁。

长期停机不使用时应定期每半月给产品通电，步入式高低温试验箱报价，通电时间不小于1小时。

由于高低温试验箱基本由电气、制冷和机械多个系统组成，因此一旦设备出现问题，应全面地对整个设备系统进行检查和综合分析。一般来说分析判断的过程可以先外后里，甘肃步入式高低温试验箱，即首先排除外部因素后，根据故障现象对设备进行先系统分解。后对系统综合的分析与判断，或可以采用倒推的方法查找故障原因。首先按照电气接线图查找是否电气系统有问题，查找是否制冷系统的问题。在没弄清故障原因前，切不可盲目拆卸或更换零部件，以免造成不必要的麻烦。

江苏易腾检测仪器公司-甘肃步入式高低温试验箱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司位于吴江区花港路601号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前易腾检测在电工仪器仪表中享有良好的声誉。易腾检测取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。易腾检测全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。