

DN125保温钢管价格、DN125保温钢管多钱一米

产品名称	DN125保温钢管价格、DN125保温钢管多钱一米
公司名称	沧州汇都管道有限公司
价格	168.00/米
规格参数	产地:盐山 品牌:江泉 型号:dn125
公司地址	盐山县孟店乡贾金村83号
联系电话	13833705025 13833705025

产品详情

dn125保温管（钢管无缝133*4.5，聚乙烯外套225*3.5）每米保温（含钢管约168元）有意来电垂询。

销售经理：赵文杰 15075731688

保温钢管执行标准

预制直埋保温管执行cj/t114-2000标准，预制保温管件执行cj/t155-2001标准。

管道安装施工执行gbj236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》、cjj28-2004《城市管网施工及验收规范》、gb50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》。

1 质量技术要求

1.1 整体性能

在低温条件下具有良好的耐腐蚀性和耐冲击性，可直接埋入冻土层。

在设计参数下，使用寿命不低于30年。一次管网保温层能耐温150 的瞬时峰值而无碳化和变形。

1.2 钢管

钢管外表面应进行抛丸或喷砂等除锈处理，除锈等级符合gb/t8923-1988中sa2的规定。

1.3 外护管

1.3.1 内表面电晕处理。

1.3.2 回用料为我公司产品产生的，且不超过10%，无色差条纹。

1.3.3 两个外护管焊接时，其熔体流动速率的差值不大于0.5g/10min。

1.3.4 密度 940kg/m。

1.3.5 拉伸屈服强度 19mpa，断裂伸长率 350%，纵向回缩率 3%。

1.4 保温层

1.4.1 采用机械发泡工艺生产，供水管道保温材料采用改性聚异氰脲酸酯泡沫塑料，可耐温140 。

1.4.2 泡沫结构：泡沫孔应均匀细密，单个孔洞的尺寸不应超过保温层厚度的1/3。

1.4.3 泡沫密度 60 kg/m，压缩强度 300kpa。

1.4.4 吸水率：在常压沸水中浸泡90min后，泡沫的吸水率 10%。

1.4.5 在50 状态下导热系数 0.033w/(m·k)。

1.5 预制直埋保温管

1.5.1 钢管两端裸露长度200mm，单根长度为12m。保温管规格见下表：

公称直径	钢管规格 外径×壁厚（mm）	外护管规格 外径×壁厚（mm）	保温层厚度(mm)
dn25	33.5×3.25	90×2.2	26.0
dn32	42.3×3.25	110×2.2	31.6
dn40	48×3.5	110×2.2	28.7
dn50	57×3.5	140×3.0	38.5
dn65	76×4	140×3.0	29.0
dn80	89×4	160×3.0	32.0
dn100	108×4	200×3.2	42.8
dn125	133×4	225×3.5	42.5
dn150	159×5	250×3.9	40.6
dn200	219×6	315×4.9	41.8
dn250	273×7	365×5.6	39.4
dn300	325×7	420×7.0	40.5
dn350	377×7	500×7.8	53.7
dn400	426×7	550×8.8	53.2
dn450	478×7	600×8.8	52.2
dn500	529×8	655×9.8	53.2
dn600	630×8	760×11.0	54.0
dn700	720×9	850×12	53.0
dn800	820×9	955×14	53.5
dn900	920×10	1054×14	53.0
dn1000	1020×10	1155×14	53.5
dn1200	1220×12	1380×17	63.0

"DN125保温钢管价格、DN125保温钢管多钱一米"的型号为DN125，品牌是江泉，产地为盐山，执行标准

是CJ/T114-2000，应用场所为用于液体、气体及其他介质的输送，在石油、化工、航天、军事、集中供热、中央空调、市政等等管道的绝热保温工程