

大森林通风管道 304不锈钢弯头批发 吉林304不锈钢弯头

产品名称	大森林通风管道 304不锈钢弯头批发 吉林304不锈钢弯头
公司名称	淮安大森林通风管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安经济技术开发区迎宾大道70号旭升科技内
联系电话	18206150687 18206150687

产品详情

根据弯头理论重量（管件理论重量）计算弯头价格（管件价格）是管件生产厂家常用的一种方法，弯头、三通、异径管等管件的理论重量可以直接管重量表，也可以通过公式来计算，如：弯头理论重量=（外径-壁厚）*壁厚*0.02466*弯头度数*3.14*曲率半径/180000，三通、异径管在这里就不一一例举。知道了弯头重量、三通重量、异径管重量，在根据原材料（钢管）的价格，再加上加工费就可以算出弯头价格、三通价格、异径管价格。

陶瓷片采用高温无机粘合剂装贴在弯管内壁。该粘合剂系我公司与清华大学细陶瓷国家重点实验室联合开发的，粘接力强、耐高温、耐老化，可保证脱落，瓷片经高温烧结，吉林304不锈钢弯头，结构致密，研磨除毛刺处理后表面光洁。装贴工艺严格按照进行，保证瓷片平滑过渡，高度差不超过0.5mm，装贴陶瓷后弯管内壁平整光滑不堵粉料。陶瓷属于无机材料，不发生氧化锈蚀，耐酸碱腐蚀。

弯头回火分高温回火、中温回火和低温回火三类。回火多与淬火、正火配合使用。将已经淬火的热压弯头重新加热到一定温度，304不锈钢弯头厂，再用一定方法冷却称为回火。其目的是消除淬火产生的内应力，降低硬度和脆性，以取得预期的力学机能。为了消除精密量具或模具、零件在长期使用中尺寸、外形发生变化，常在低温回火后精加工前，304不锈钢弯头批发，把工件重新加热到100-150，保持5-20小

时，这种为不乱精密制件质量的处理，称为时效。

大森林通风管道-304不锈钢弯头批发-吉林304不锈钢弯头由淮安大森林通风管道制造有限公司提供。“镀锌螺旋风管,不锈钢螺旋风管,不锈钢焊接风管”选择淮安大森林通风管道制造有限公司，公司位于：江苏省淮安经济技术开发区迎宾大道70号旭升科技内，多年来，淮安大森林通风管道制造坚持为客户提供好的服务，联系人：刘总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。淮安大森林通风管道制造期待成为您的长期合作伙伴！