

供应云南HNRLC-519气体继电器校验装置

产品名称	供应云南HNRLC-519气体继电器校验装置
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNRLC-519 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNRLC-519全自动瓦斯（气体）继电器校验台采用计算机实时控制操作，电脑液晶全中文菜单式显示，操作界面直观、简单；整机具有自动化程度高、测试速度快、测试数据准确、数据重复性好等特点。

HNRLC-519全自动瓦斯（气体）继电器校验台可以实现继电器动作于跳闸流速值、动作于信号容积值和密封性能的校验，各校验项目可分别独立完成，且互不影响，校验完成后可将测试结果进行保存和打印。

产品特征

1、采用单通道管路校验技术，但同时配有适配于不同型号的口径转接器，校验时可选取相应口径的转接器，具有测试速度快、精度高、数据准确、重复性好等特点；

2、本校验台内置油泵、油箱变频器完模拟变压器内部故障时瓦斯（气体）继电器动作机理，采用全新设计理念。动作于跳闸流速值校验采用高精度流量传感器，油流速度从0逐渐增大，通过实时采集流量信号

，准确计算出瞬时流速值，达到定量检测动作于跳闸时流速值的目的。动作于信号容积值校验采用容积传感器，测试过程由计算机系统自动控制完成；密封性实验由计算机系统按用户设定参数自动控制，完成加压保压等密封测试；

3、可对瓦斯继电器

流速值、容积值及密封性能的自动检测和校验，各测试项目可分别独立完成，互不影响，同时可将测试结果进行保存和打印；

4、采用计算机控制，鼠标键盘操作，彩色液晶显示器显示，界面直观、操作方便，自动化程度高：

5、使用于国产QJ系列（25、50、80）、进口（如EMB系列、MR系列、COMEM等）瓦斯（气体）继电器的校验。

产品别称

瓦斯继电器校验台，瓦斯继电器校验仪，气体继电器校验装置，气体继电器校验仪，气体继电器校验台

技术参数

工作环境温度：-10 ~+60

工作电源：AC220V 50HZ

供电方式：单相电源供电

额定功率：3.7KW

流速检测范围： 80: 0~2.1m/s

50: 0~3.1m/s

25: 0~4.2m/s

气体容积检测范围：0~1000ml

密封性能校验：试验压力：0.1~0.25MPA（可任选）

试验时间：1~80min（可任选）

校验精度：1.0级（流量计精度0.2级）

显示方式：12寸彩色液晶显示器

HNRLC-519全自动瓦斯（气体）继电器校验台详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限云南公司的客服，厂家报价，可定制