

# 销售供应超声波 机械 大口径热量表

产品名称	销售供应超声波 机械 大口径热量表
公司名称	河北上高阀门有限公司
价格	220.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上高 型号:sghm
公司地址	石家庄长安区和平东路20号自由港23层 - C6
联系电话	86-0311-85363198 13932155818

## 产品详情

产品介绍：

产品特点:

无磁流量传感器、避免了铁磁性杂质的吸附和磁场干扰。

流量计机芯为钨钢轴配合刚玉轴承，耐磨性、耐高温性好、机械强度高。

流量传感器无机械齿轮，无磁传感器，耐磨、耐腐蚀、防攻击、防磁、抗污、不堵塞。

自动错误诊断功能，确保安全准确运行，温度传感器断路、短路时自动报警、电压低或受到攻击破坏时自动报警。

采用进口高精度pt1000温度传感器，测量精度高、稳定、响应快，符合iec751标准，且精密配对,温度的冷热端采用数字方法修正和校准，误差接近于0。

采用美国ti公司的msp430系列微处理器，根据流速智能降耗，配合先进的低功耗设计，静态电流小于10ua，且抗干扰性能强，电池寿命6年以上。

程序可在线升级;数据多重备份自动纠错技术。

技术先进的动态流量补偿算法，实现热量的精确测量，冷热两用（采暖、制冷均可计量）

液晶采用半透设计，后置背光，显示清晰，方便光线不良时抄表。

采用红外手持机抄表，配合专用管理系统，抄表简单，数据统计方便。

整体式设计，外形精巧，节省安装空间，进、回水管道均可安装积分仪可旋转，方便现场抄表和信息查询

技术特性：

zsgm机械式多流束热量表技术参数										
型号	公称口径	最大流量	常用流量	最小流量	流量传感器接口尺寸		流量传感器接管尺寸			
	dn(mm)	qs(m <sup>3</sup> /h)	qp(m <sup>3</sup> /h)	qi(m <sup>3</sup> /h)	无接管长度	接口螺纹	带接管长度	螺纹有效长度	接管螺纹	
					l (mm)	d(inch)	h(mm)	l2(mm)	d1(inch)	h2(mm)
shm-20	20	5	2.5	0.05	130	g1b	235	16	r3/4	7
sghm -25	25	7	3.5	0.07	130	g11/4b	280	18	r1	7
sghm -32	32	12	6	0.12	230	g11/2b	305	20	r11/4	90
sghm -40	40	20	10	0.2	250	g2b	328	22	r11/2	10
sghm -50	50	30	15	1.2	200	法兰	法兰	法兰	法兰	20
准确度等级	2级或3级									
压力损失	<25kpa/qp									
最大工作压力	1.6mpa									
热（冷）耗计算	从0.25k开始									
温度范围	+4 ~ +95									
温差范围	3 ~ 60									
温度分辨率	0.01									
环境温度	a类+5 ~ +55									
电池寿命	6年									
安装方式	水平或垂直安装									
热（冷）载体	热水									
温度传感器	pt1000铂电阻									
显示位数	8位									
通讯方式	红外远传									

## 显示功能

连续按压热能表面板上的按键，热能表循环显示：累计热量、累计流量、累计冷量（冷/热量表具备）、进水温度、回水温度、进回水温差、瞬时流量、工作时间、表号、软件版本。

长按可进入二级检测菜单，热能表循环显示：累积热量、累积流量、瞬时流量、进水温度、回水温度、检查脉冲。

"厂家销售供应超声波 机械

大口径热量表"的加工定制为是，品牌是上高，型号为SGHM，测量范围是4~95