

济南泳池循环水处理设备参数,泳池恒温设备 泳池循环水处理设备

产品名称	济南泳池循环水处理设备参数,泳池恒温设备 泳池循环水处理设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

。混凝剂的投加量一般为5-10mg/l。具体用量应视水中游泳人数、天气情况和水的浑浊度来决定。

游泳池水的净化一般采用加混凝剂进行絮凝沉淀，絮凝过程的目的是为了改变水中粘土和细菌等悬浮固体的存在性质和状态，以利于后续工序的过滤去除。由于过滤罐中的石英沙对微小杂质的滤净能力是有限的，在游泳池中，有许多直径只有几微米到十几微米的微小污物和人体活动过程分泌的汗液、油脂、化妆品、及微生物、有机物等都会引起水质混浊，仅用机械过滤的方法是难以去除的。所以，为了增加过滤效果，一般都需要向循环水中投加混凝剂，混凝剂在水中通过电离和水解等化学作用形成胶体，然后通过胶体的压缩双电层作用、吸附电性中和、吸附架桥作用和沉析物网捕作用等与水体中的杂质和有机物胶体结合形成更大的颗粒，再经过石英沙过滤罐进行过滤去除。