

混合型塑胶跑道一平方价格

产品名称	混合型塑胶跑道一平方价格
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	盛立体育:新国标混合型塑胶跑道价格 13mm混合型塑胶跑道:混合型塑胶跑道包工包料 每平方多少钱 塑胶跑道材料厂家:混合型塑胶跑道厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

混合型塑胶跑道一平方价格

混合型塑胶跑道

混合型跑道介绍与详解

混合型塑胶跑道自结纹面施工方案

一、基础要求：

1、塑胶运动地面的基础可分为沥青混凝土基础 and 水泥混凝土基础。新基础保养28天后。2、沥青混凝土基础要密实、坚实、平整、表面粗糙、无裂隙、无碾压痕迹；新铺装的沥青基础要等7天保养后。3、水泥混凝土基础是平整、坚硬、表面粗糙、无返砂现象、不能出现断裂和细缝；表面不能有浮出的水泥粉，水泥混凝土标号达到砼C-25检验标准。4、平整度的测量，用三米直尺于基础平面任意一点测量时无3mm以上的凹陷，或用1米直尺测量无1mm以上的凹陷为合格。

二、天气要求：白天最低温度宜大于15℃，晚间最低温度不宜低于8℃。五级风及以上、雨天和雨后场地潮湿的环境下，不应进行面层施工

三、设备人员：应配备相应的施工设备，如5kw以上电动搅拌机、喷涂机，打磨机等；至少8个工人

混合型塑胶跑道一平方价格

四、必要规定：

(1)、施工队进场后，首先清点所有材料的品种及数量，列出清单，并交监理签字。

(2)、检查搅拌机、推料车等机械设备是否运转正常，发现问题及时修理。准备好施工用的工具，按施工图纸要求的厚度调试好机器的及它的厚度。对现场的材料进行抽查检验，每个批号做一块测试试片。发现材料变质、变色应停止使用。如有沉淀，使其均匀。

(3)、按照工程情况合理分好施工板块，测量出施工线的位置，放好施工线。

(3)、配料人员要认真清点原材料的品种、型号，确认与施工现场所需材料相同，才能将材料堆上放料架，排列整齐，桶口向下备用。

(4)、放料时先用开桶扳手缓慢拧动桶口，放出桶内气体，再打开桶口，将胶液放入干净的倒料桶内。混合型塑胶跑道一平方价格

(5)、AB组份混合配比时，要先将A组份倒入干净的搅拌桶内，再按配方要求倒入比例的B组份。（配方有要求时一并加入催化剂）倒料时AB组份任何一种胶液都要倒入搅拌桶底部中心位置，不能拖挂、飞溅，残留到搅拌桶的边缘，以免生胶倒入施工现场，造成恶果。

(6)、将搅拌桶推入搅拌机进行搅拌，操作搅拌机作上下运动，特别要保证搅拌桶底部的胶液搅拌均匀。保证其均匀后，停止搅拌，此胶液方可送入施工现场进行铺设。并做好配料桶次的记录，以便统计材料的用量。

(7)、配料过程中要按照配方执行配料，任何人不得更改AB组份配比，不得加入任何溶剂或任意加减催化剂数量。

(8)、配料过程中AB组份胶液要随用随放，暂停施工时胶液暴露在空气中的时间不能超过45分钟，超过时间应将胶液倒回原包装桶内。混合型塑胶跑道一平方价格

(9)、配料速度要准确、快捷，保证施工地点用胶量，使其不能有过长的间隙，以免出现成胶时间间隔太大，影响外观质量。

(10)、配料过程中所有油桶要倒料干净，不得存留过量的胶液，以免浪费材料。A组份油桶存料不得大于0.8kg，底胶B组份油桶不得大于3kg，喷涂面漆B组份桶不得大于2kg。

(11)、配料结束后认真清理现场卫生，将剩余的AB组份倒入原包装桶内，密封保存。并将搅拌机和原材料做好防雨水措施。混合型塑胶跑道一平方价格