

韩国ROCKET蓄电池L-890 8V190AH低电阻性火箭电瓶

产品名称	韩国ROCKET蓄电池L-890 8V190AH低电阻性火箭电瓶
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:ROCKET蓄电池 型号:L-890 规格:8V190Ah
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

韩国ROCKET蓄电池L-890 8V190AH低电阻性火箭电瓶

火箭L-890电动车电池

型号：火箭L-890

品牌: 火箭

韩国制造

* 规格：

1. Rocket L-890电池堆

- 采用特殊引线形式设计，适合深度放电过程。

- 罐堆镀有特殊物质，以降低低电阻温度。

- 采用螺栓结构，方便装拆。

- 坚固的桩头设计可防止移动时晃动。

2. Rocket L-890 电池板

- 负极由纯铅 (99%) 与用于深度放电过程的特殊添加剂制成。

- 阳极板采用耐腐蚀网设计，并添加特殊添加剂，使电池能够深度放电。

3. Rocket L-890 电池极之间的隔板

- 绝缘板由特殊橡胶（分子形式）制成，电阻低，有助于抵抗酸腐蚀。

- 与玻璃纤维结合

4. Rocket L-890 电池内部的网罩

- 网罩由 PP 塑料制成，超轻、超耐用、防震。

- 特殊的结构有助于大限度地减少活性物质掉落到罐底的情况。

- 特殊设计避免短路。

5. Rocket L-890 电动电池盖

- 可拆卸的盖形搁板设计，方便空气释放。

- 方便蒸馏水和维护。

6. 充电器

- 适当的充电时间为 8 至 10 小时。

- 适用于 20A 至 30A 的充电器。

- 优先选择优质充电器，以获得长的电池寿命。

* 规格

标称电压 (V)

8

容量 (安时)

190 Ah/20 小时或 155 Ah/5 小时

质量 (公斤)

32

桩头

嵌入式、双重安装、标准

使用设备

叉车、电动车、尔夫球车、洗地机、清洁设备.....

* 5小时时的容量和温度

温度 (摄氏度)

% 容量

40

105%

30

0

80%

-十

65%

容量

电流强度 (A)

启动时间 (分钟)

75

90

25

340