

瑞士+GF+乔治费歇尔新型隔膜阀

产品名称	瑞士+GF+乔治费歇尔新型隔膜阀
公司名称	苏州恒智诚环保设备有限公司
价格	912.00/个
规格参数	品牌:+gf+ 型号:+gf+ 材质:塑料
公司地址	昆山市昆太路530号祥和国际大厦6楼
联系电话	4000512529 0512-50135832 13621553919

产品详情

瑞士+gf+乔治费歇尔新一代隔膜阀 +gf+ 的新一代隔膜阀在安全、高效和简单易用方面建立了新标准。它没有采用常用的四个金属螺钉，而是采用中间联管螺母。这种无腐蚀性连接的特征是温度行为一致、表面压力均匀并耐受 16 巴的高压。优化的流动几何学以同样的能耗实现了双倍的流量。流动特征几乎为线性，保证了工作过程的稳定性。

除此之外，分支阀的水口直接移到了主管路的管壁上。

这样，极大地减少了单流管，并因此提高了卫生状况。诸如可锁定操纵轮、双色指示器和自调整限制开关接口等标准设备在使用的便捷性方面建立了新标准。应用领域：化工行业，生命科学，微电子，水处理，食品和饮料，测量和控制，涉及高粘度和固体物质的用途优势：耐腐蚀，耐高压流率加倍和阀的线性特征带来了高效率将单流管控制在最低限度使用了可锁定操纵轮和双色指示器，十分便于操作材料可选择范围广，可实现最佳的耐化学腐蚀性可以向两个方向中的任一方向流动，不受安装位置影响集成的固定系统，带有用于安装的螺纹插件适用于泥浆和磨蚀性介质 瑞士+gf+ 是世界上著名的工业管路系统专业设备供应商,以其优秀的品质和专业的管路系统解决方案服务,在太阳能光伏设备，制绒酸洗设备，硅片清洗设备，pcb线路板设备,水处理设备,半导体设备和微电子.电镀.表面处理工业等领域取得了长足的发展.

"瑞士+GF+乔治费歇尔新型隔膜阀"的品牌为+GF+，型号是+GF+，材质为塑料，连接形式是法兰，结构形式为直流式，公称通径是500（mm），适用介质为各种高腐蚀化学介质，驱动方式是气动，压力环境为常压，工作温度是常温，标准为国标，流动方向是单向，零部件及配件为焊条，用途是流量控制，类型(通道位置)为二通式