

卫生级气动隔膜阀 气动焊接隔膜阀

产品名称	卫生级气动隔膜阀 气动焊接隔膜阀
公司名称	温州远华流体设备有限公司
价格	500.00/套
规格参数	品牌:远华 型号:dn25 材质:不锈钢
公司地址	温州市龙湾区沙城镇览金桥
联系电话	86 0577 85828786 13868882315

产品详情

polovo 气动卫生级隔膜阀

polovo气动卫生级隔膜阀简介

气动卫生级隔膜阀是一种用途广泛的隔膜产品，适用于制药、生物、乳品、饮料、化工、化妆品、食品、电子等流体相关行业的流体控制系统。其优点在于使用时无死角，无泄漏、易清洗、维护成本低、易操作等多项优点。可实现自控与手控，为降低企业运行成本提供良好的产品。35度安装时具有排放干净；阀内无泄漏风险；抗腐蚀性能高；粘度较高的物料容易通过可替代球阀、蝶阀对洁净度要求高的产品。

。

气动卫生级隔膜阀主要材料

阀体：不锈钢316l 阀盖：不锈钢304 衬里：epdm、ptfe 隔膜：epdm、ptfe 阀瓣：不锈钢304 气缸：铝全金 活塞：不锈钢304 阀杆：不锈钢304

气动卫生级隔膜阀选用附件

回讯器：也叫限位开关als10，远程反馈开关信号(防爆)apl410

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(防爆)plvd5/2

三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油yt-200

手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀

电气定位器：输入4~20ma信号,实现阀门调节功能

备注:气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料

气动卫生级隔膜阀主要技术参数

材质	不锈钢316l	品牌	polovo
型号	g6b41f	产品别名	隔膜阀
适用范围	发酵罐、配制罐、灌装机、无菌过滤机、制水设备	连接形式	卡箍快装式
公称通径	15 ~ 200 (mm)	压力	0.6(mpa)、1.0(mpa)
动作方式	常开式、常闭式、往复式	阀体材质	不锈钢
选配附件	电磁阀、阀位反馈限位开关、定位器、空气过滤减压阀	衬里材质	衬胶、衬氟
气缸材质	铝合金	隔膜片衬质	衬胶nbr、衬氟ptfe

气动卫生级隔膜阀外形尺寸

气动卫生级隔膜阀尺寸数据

dn	15	20	25	32	40	50
b (mm)	88	138	138	138	222	234
g (mm)	34	50.5	50.5	50.5	50.5	64
t (mm)	14.5	15	15	20	20	22
l (mm)	108	118	127	146	159	191
d (mm)	63	105	105	133	133	182

"厂家直销卫生级气动隔膜阀 气动焊接隔膜阀"的品牌为远华，型号是DN25，材质为不锈钢，连接形式是焊接，结构形式为直流式，公称通径是25 (mm)，适用介质为水，驱动方式是气动，压力环境为高压，工作温度是高温，标准为国标，流动方向是单向，零部件及配件为配件，用途是疏水，类型(通道位置)为二通式