

# 低于直通式隔膜阀 直通式隔膜阀

产品名称	低于直通式隔膜阀 直通式隔膜阀
公司名称	广州上冶阀门机电设备有限公司
价格	550.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）
联系电话	暂无

## 产品详情

部件列表：1. 阀体 2. 阀体衬里 3. 隔膜 4. 阀瓣 5. 阀杆 6. 阀盖 7. 手轮

设计与制造：bs5156结构长度：bs5156法兰连接尺寸：bs4504、din2532、jis b2212、ansi b16.1、iso2004一、用途

本阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶、适用于不同工作温度和液体管路。适用温度：85、100、120、150（按照衬里和隔膜材料）压力等级：pn(mpa) 0.6 1.0 1.6

### 二、材料

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里：无衬里、橡胶 隔膜：橡胶 阀瓣：铸铁、碳钢 阀杆：碳钢、不锈钢 手轮：铸铁

### 三、测试

衬里层：电火花检测试验与检验按bs6755标准公称压力：pn(mpa) 阀体：pn × 1.5 密封：pn × 1.1

### 四、结构特点

隔膜阀是一种特殊形式的截断阀：1. 弹性密封的开闭件，确保没有内漏；2. 流线型的流道，使得压力损失小；3. 没有填料函，因此没有外漏；4. 阀体与盖被中间隔膜隔开，使得隔膜上方的阀盖，阀杆等零件不受介质侵蚀；5. 隔膜可更换，维护费用低；6. 衬里材料的多样性，可适用于各种介质，并具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。

### 五、主要尺寸参数

dn	公称压力mpa	工作压力mpa	lmm	dmm	d1mm	n-dmm	fmm	h1mm	bmm	d0mm	质量kg/kilos
20	1.0	1.0	117	105	75	4-13.5	2	150	162		
25			127	115	85	4-13.5	2	150	162	120	3.5
32			146	140	100	4-17.5	2	152	180	120	5
40			159	150	110	4-17.5	2	152	180	120	6
50			190	165	125	4-17.5	2	163	198	120	8.5
65			216	185	145	4-17.5	2	205	227	230	16
80			254	200	160	8-17.5	2	220	252	230	22
100			305	220	180	8-17.5	2	262	300	280	32
125		0.6	356	250	210	8-17.5	3	290	335	280	43.5
150			406	285	240	8-22	3	368	427	368	65
200			521	340	295	8-22	3	410	470	483	112.5
250		0.4	635	395	350	12-22	5	479	569	483	192.5
300			749	445	400	12-22	5	550	650	560	296
350			787	505	460	16-22	5	550	650	560	
400		0.25	914	565	515	16-26	5			640	

"低于厂家直销直通式隔膜阀"的品牌为上海吉泰、上海正安、上海双球、上海日发、上海沪工、福建永秀、福建沈高、福州永业、福州燕山、河北远大、天津塘沽、湖北金箭、河北光晋、宁波埃美柯、金钻石等。，型号是直通式隔膜阀，材质为铸铁，连接形式是法兰，结构形式为直通式，公称通径是20-400（mm），适用介质为各种高腐蚀化学介质，驱动方式是手动，压力环境为常压，工作温度是常温，标准为国标，流动方向是单向，零部件及配件为配件，用途是截止