

# 批量供应衬氟法兰隔膜阀，一台起批

产品名称	批量供应衬氟法兰隔膜阀，一台起批
公司名称	厦门海宏兴消防科技有限公司
价格	680.00/个
规格参数	品牌:yfm、上五、上玉 型号:g41f46-10c 材质:衬氟
公司地址	厦门市翔安区新店镇新兴街1025号
联系电话	86 592 3716119 13606912058

## 产品详情

一、用途和性能规范本阀门是按照gb/t12239的规定设计、制造的，适用于温度-20 ~ 180 的强酸强碱类介质。在管路系统中作启闭装置用，并能确保在工作压力下有良好的密封性能。性能规范

二、主要结构及工作原理本阀门为堰式结构，阀体内衬氟塑料。结构简单，密封性能好，使用安全可靠。其动作和密封原理：转动手轮，手轮带动阀杆螺母，顺时针旋转为关闭，逆时针旋转为开启。阀杆螺母带动阀杆，阀杆与钢质阀瓣和橡胶衬垫及氟塑料隔膜连成一体，并将阀体内腔与阀盖内腔隔开，以达到截断与接通介质的目的。与介质接触的隔膜选用氟塑料，内衬挠性好、富有弹性的橡胶，不仅增加了密封性能，也延长了氟塑料隔膜的使用寿命。

三、主要外型尺寸及连接尺寸（见附图）

四、主要零件材料

五、保管、安装、使用和维护1、阀门未使用时，应将隔膜阀处于微开启状态，阀门应整齐地存放在通风、干燥的仓库内，严禁堆置和露天存放。阀门两端应用堵盖封口，以防灰尘、杂质进入阀门内部。2、阀门安装前，应仔细核对阀门标志及合格证是否符合使用要求，确认无误后方可进行安装。安装过程中不允许将两端衬氟密封面损伤。当衬里阀门与衬里管道相连接时，一般不加垫片。如果与金属材料的管件相连接时，应采用适当的垫片。3、

阀门在使用中，仅作全开或全关使用，不宜作调节流量用，不允许在负压的工况下使用。4、阀门在使用中，应随时观察，发现故障应立即停用，查明原因并消除。

"批量供应衬氟法兰隔膜阀，一台起批"的结构形式为截止式，类型(通道位置)是先导式，标准为国标，公称口径是DN50（mm），工作温度为常温，材质是衬氟，流动方向为单向，压力环境是低压，零部件及配件为配件，型号是G41F46-10C，连接形式为法兰，适用介质是各种高腐蚀化学介质，用途为截止，品牌是YFM、上五、上玉，驱动方式为手动