

## 学校环保塑胶跑道材料

产品名称	学校环保塑胶跑道材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:透气型塑胶跑道包工包料每平米多少钱 新国标透气型塑胶跑道:13mm透气型塑胶跑道价格 透气型塑胶跑道材料厂家:透气型塑胶跑道厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 学校环保塑胶跑道材料

遇上连续下雨天，环保塑胶跑道材料积水，是个非常头疼的事情，不仅使体育运动无法正常进行，环保塑胶跑道材料建设更会使跑道使用年限大打折扣！不想建好的环保塑胶跑道材料经常“泡澡”，下面环保塑胶跑道材料材料小编总结的内容也许对你有帮助。

学校环保塑胶跑道材料排水可采用地面径流排出和地下渗透相结合的方式。如果只采用地面径流排水，要求场地平整，泛水坡度也很均匀，这对于由环保塑胶跑道材料和人造草足球场组成的大面积田径场地来说很难做到。环保塑胶跑道材料建设如果只靠渗水排出也不可能，因为场地的渗水能力与场地构造本身有关，即使渗水性较好，但随着使用期限的增大，其渗水能力也会越来越差。较合适的排水方式，是渗水速度低于地面径流速度。因此一般都采用“排渗结合，以排为主”的方法。

对于整个田径场来说，可将场地划分为两个排水区域：排水区是环保塑胶跑道材料本身和南、北两端的半圆田赛场地，这一区域的排水方式一般选用径流排水方式，将地面水排入跑道内侧的排水沟。排水区是跑道内道牙和田赛场地以内的区域，这一区域包括足球场及其缓冲地带，一般采取“排渗结合”的方式。

另外，无论是混凝土基础还是沥青基础，建造环保塑胶跑道材料前，都应该对排水沟进行合理的布局，具体要求如下：环保塑胶跑道材料建设

1. 排水沟结构符合图纸设计标准（包括沟体、盖板尺寸、沟底高程等）。
2. 排水沟施工完成后，排水沟盖板与水沟两侧场地基础平面误差不大于2mm，同时满足坡度要求，不影响排水顺畅。
3. 排水沟盖板应安置牢固，每块盖板之间的缝隙均匀（10mm左右）分配。
4. 排水沟外壁的基础回填密实度应达到95%以上标准。环保塑胶跑道材料建设
5. 严格按照防水要求对排水沟同壁进行防水砂浆抹灰处理。
6. 排水沟内每隔20-30m距离设置的沉沙井应符合设计要求。
7. 如排水沟内同时设置上水系统应保证上水管道的安装牢固可靠，北方地区还应对上水管道进行保温防冻处理。
8. 排水沟盖板上的活动井盖（包括沉沙井盖、上水节门井盖等）应安装稳固，方便开启。