

企业集采14F3 继电器 小型继电器

产品名称	企业集采14F3 继电器 小型继电器
公司名称	深圳羽翼鸿电子科技有限公司
价格	2.00/台
规格参数	应用范围:电磁 品牌:羽翼鸿 型号:14f3
公司地址	深圳市宝安区福永街道海滨大道东侧蚝业路北侧 祥利工业园B1栋第五层西面
联系电话	0755-29596221 15968054990

产品详情

型号	14f3
外形尺寸长 x 宽 x 高	29.5 x 13 x 20.6
特性	1. creepage distance:8.0mm min2. au-clad contact available3. transparent sealed available4. class b/f available
触点参数	
触点形式	2h,2z
触点材料	silver alloy
最大转换电流	8a
最小负载	100ma 5vdc
最大转换电压	250vac/30vdc
最大转换功率	1250va/240w
触点负载	5a 240vac5a 30vdc
接触电阻	100
线圈参数	
线圈电压范围	3-48vdc
线圈功耗	240/540/720mw
一般参数	
绝缘参数	100
介质耐压	1000vac5000vac
环境温度	-40to+85
吸合、释放时间	20ms/10ms
机械寿命	10,000,000
电气寿命	100,000
脚位形式	pcb
安规	ul,cul,cqc,t ü v
同类产品	schrack:rtfujitsu:ftr-h1-f1zettler:az742/763/764feme-m25

"【企业集采】14F3 继电器 小型继电器"的额定电压为3-48VDC，线圈电源是8A，额定电流为8A，线圈功率是240/540/720mW，触点切换电流为8A，触点切换电压是250VAC/30VDC，防护特征为封装，触点负载是5A240VAC，应用范围为电磁，型号是14F3，品牌为羽翼鸿，触点形式是2H,2Z