

OMRON欧姆龙小型继电器MKS3P AC220V

| | |
|------|--|
| 产品名称 | OMRON欧姆龙小型继电器MKS3P AC220V |
| 公司名称 | 广州新天工控自动化设备有限公司 |
| 价格 | 27.00/个 |
| 规格参数 | 应用范围:磁保持 品牌:omron/欧姆龙 型号:mks3pac220v |
| 公司地址 | 广州市越秀区人民中路264号首层(中)部位 |
| 联系电话 | 86-020-81851021 81845448 81905208 |

产品详情

额定值/性能/功能

| 项目 | 分类 | 接点型 | |
|------------|-------|--------------------------------------|-----------------------|
| 接触电阻 * 1 | | 25m 以下 | |
| 动作时间 * 2 | | ac用20ms以下dc用 30ms以下) | |
| 复位时间 * 2 | | 20ms以下 (* 4 40ms以下 | |
| 最大开 关频率 | 机械 | 18,000次/h | |
| | 额定值负载 | 1,800次/h | |
| 绝缘电阻 * 3 | | 100m 以上 | |
| 耐压 | 2极 | 线圈与接点之间 | ac2,000v 50/60hz 1min |
| | | 异极接点之间 | |
| | | 同极接点之间 | |
| | 3极 | 线圈与接点之间 | ac1,500v 50/60hz 1min |
| | | 异极接点之间 | |
| | | 同极接点之间 | |
| 振动 | 耐久 | 10 ~ 55 ~ 10hz单振幅0.75mm (双振幅1.5mm) | |
| | 误动作 | 10 ~ 55 ~ 10hz 单振幅0.5mm (双振幅1.0mm) | |
| 冲击 | 耐久 | 1,000m/s ² | |

| | | |
|-----------------|-------|-----------------------------|
| | 误动作 | 100m/s ² |
| 寿命 | 机械 | 500万次以上 (开关频率18,000次/h) |
| | 电气 *5 | 50万次以上 (额定值负载 开关频率1,800次/h) |
| 故障率p水准 (参考值 *6) | | dc1v 100 μ a dc1v 10ma |
| 重量 | | 约85g |

注. 上述为初始值。 * 1. 测定条件 : 根据dc5v 1a电压下降法 * 2. 测定条件 : 施加额定操作电压时, 不含接点振动。 环境温度条件 : +23 * 3. 测定条件 : dc 500v兆欧表, 测量部位同耐压项。 * 4. 二极管内置型的值。 * 5. 环境温度条件 : +23 * 6. 此值为开关频率为60次/分时的值。

"OMRON欧姆龙小型继电器MKS3P AC220V"的应用范围为磁保持, 品牌是OMRON/欧姆龙, 产品系列为MK, 型号是MKS3PAC220V, 触点形式为三开三闭, 额定电压是AC200-240 (V), 电流性质为交流, 外形尺寸是小型, 触点负载为中功率, 防护特征是防尘罩式