

# 磁保持继电器,小型电路式继电器,复合开关用/IC卡电表用,电子束

产品名称	磁保持继电器,小型电路式继电器,复合开关用/IC卡电表用,电子束
公司名称	嘉兴市广亨电子科技有限公司
价格	12.00/台
规格参数	应用范围:磁保持 品牌:jxgh 型号:jxgh-002
公司地址	嘉兴市南湖区大桥镇江南路与北环一路交叉口西北侧1幢厂房内(浙江恒胜科技有限公司内)
联系电话	86 0573 83285058

## 产品详情

磁保持继电器是近几年发展起来的一种新型继电器，也是一种自动开关。和其他电磁继电器一样，对电路起着自动接通和切断作用。所不同的是，磁保持继电器的常闭或常开状态完全是依赖永久磁钢的作用，其开关状态的转换是靠一定宽度的脉冲电信号触发而完成的。

触点形式	1b	
触点材料	银合金	
接触电阻	2m	
6vdc 1a		
额定负载cos = 1	1a/1b	60a250vac/28vdc
最大切换电压		250vac/110vdc
最大切换功率	1a/1b	15000va/1680w
机械寿命		1 × 10 <sup>5</sup>
电气寿命		1 × 10 <sup>4</sup>
线圈脉冲幅宽		50ms
吸合时间		15ms
释放时间		15ms

触点与线圈耐压	4000vac ( 1min )
触点间耐压	2000vac ( 1min )
绝缘电阻	500m ( 500vdc )
环境温度	—40 ° c ~ + 55 ° c
重量	36g

"磁保持继电器,小型电路式继电器,复合开关用/IC卡电表用,电子束"的额定电压为220V，产品系列是DC110，额定电流为100A，触点切换电压是12V，防护特征为密封型，触点负载是60A，应用范围为磁保持，型号是JXGH-002，品牌为JXGH，触点形式是常闭型