# 管道支吊架产品制造工艺 聚氨酯管托环保耐磨

产品名称	管道支吊架产品制造工艺 聚氨酯管托环保耐磨
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公 司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

# 产品详情

河北乾图管道主要经营,弹簧支吊架,管道支吊架,保冷管托,隔热管托,管夹,管卡等,技术团队,多年行业经验,产品,稳定性强,现在咨询有优惠!1.隔热管托的"刚性骨架"部分:

隔热管托采用标准模具在大吨位(40~400T)压力机上冲压成型。隔热管托的"上、下瓦",材质可以根据设计要求确定材料,以尽可能大程度地减少组件的焊缝数量。从而使产品的外形美观,尺寸误差小,保证了设计的严谨性。

### 2.隔热材料部分:

蛭石的用途已广泛应用到建筑、冶金、石油、造船、环保、保温、隔热、绝缘、节能等领域。畜牧业: 膨胀蛭石有独特的构造特性和表面性质,以及无害、无菌和化学惰性,可用作载体,吸附剂,固着剂, 和饲料添加剂。

在运用到管材包装过程中,高温隔热管托的包装性能是多种多样的,具有良好的滑动性能,强的耐腐蚀性和耐高温性,因此,这种特殊包装的管托在大多数管材公司中非常受欢迎,近年来,随着技术的不断进步和发展,管材的包装变得越来越方便。

蛭石是一种新型的无机材料。膨胀蛭石为主要原料,与一定比例的无机粘合剂混合,并通过一系列工艺加工而成的,高温加热至1200 后,不会产生对人体健康有害的气体,燃烧性能可达到A级。

#### 3.相对管托底部的滑动部分:

隔热管托可分为多种形式,例如滑动管托,固定管托和导管管托,对于滑动管托,底座和管托之间的摩

擦系数也是影响管托参数的重要性能指标,采用不锈钢板改性聚四氟乙烯板相接触,这样做的目的是大程度地减小管托和底部滑板之间的摩擦。

### 4.防腐涂层工艺:

隔热管托通常安装在室外化工管廊上。工作环境中除有常规的大气腐蚀外,还伴有少量的化学物质腐蚀。如果在管托的外部未采取特殊的防腐处理措施,则使用一年后其外观通常会生锈。这不仅会影响整个管道的外观,还会缩短其使用寿命,根据不同的要求,采取以下两种防腐处理措施:

- 1)蒸汽管道用隔热管托使用的是烤漆工艺:选用优良的防腐漆料进行两遍以上喷烤处理。
- 2)低温聚氨酯管托采用浸渍镀锌:管托组件的整个外表面均进行热浸镀锌,锌层的厚度一般约为0.7mm。