

SSR-80VA固态调压器

产品名称	SSR-80VA固态调压器
公司名称	乐清市歌华电气有限公司
价格	33.00/个
规格参数	应用范围:数控机床, 遥控系统 品牌:歌华电气 (ghch) 型号:ssr-80va
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市柳市镇上池金池路3号
联系电话	86 0577 61759078 13505878119

产品详情

厂家直销优质固态调压器ssr-va

一、固态外形尺寸图

二、产品概述：

- 1.输入回路与输出回路之间光隔离；
- 2.发光二极管指示工作状态；
- 3.输入端-输出端之间隔离耐压大于或等于2500v.
- 4.较高性价比，应用广泛，高信赖度的通用产品.
- 5.100%负载电流老化试验，通过共体ce认证，国际iso9000认证.

三、安全注意事项：

- 1.使用时，请加快速保险丝或断路器，取值为模块实际工作电流的1.5倍，以防止因负载短路而造成模块烧毁；
- 2.选用时，须考虑起动电流，模块额定电流需大于三相马达平均电流（4-5倍）
- 3.安装时，请确认输入与控制信号是否相符，接线是否正确，否则可能是导致模块失控；
- 4.送电中，请勿碰触模块任何接线端子以避免触电；

5.更换保险丝前，请务必关闭电源系统，以以避免触电：

6.负载电流勿超过额定电流，以避免保险丝或模块烧毁：

7.安装固定时，请根据负载电流大小配置相等耗功的散热器，并在模块与散热之间抹一层导热硅脂，请务必紧固螺丝，扭力须超过100kg-cm,40a以上加风扇强冷或冷：

8.安装接线时，请务必锁紧端子螺丝，扭力须超过100kg-cm,否则可能导致保险丝或模块烧毁：

9.本模块烧毁后可能短路或失控状态，请加装独立报警系统以确保安全；

10.为确保正反转固态继电器运行安全，控制正反转切换时间必须大于0.3ms或者控制端通过两个中间继电器（欧姆龙my4n）互锁。注：在运行惯性比较大的电机进行正反转切换时，请注意些产品电流大小的选型。

此产品可用于工业电炉、烘箱、水泵、电动机、电气开关柜、自动化控制等设备。

"厂家直销SSR-80VA固态调压器"的额定电压为24-480VAC，产品系列是SSR-VA，线圈电源为旺旺咨询，尺寸是63*45*26MM，额定电流为80A，线圈功率是旺旺咨询，触点切换电流为过零触发，触点切换电压是过零触发，防护特征为防尘罩式，触点负载是中功率，应用范围为数控机械，遥控系统，型号是SSR-80VA，品牌为歌华电气（GHCH），触发是过零触发，触点形式为转换型