

特价高品质欧姆龙小型继电器：LY4NJ

产品名称	特价高品质欧姆龙小型继电器：LY4NJ
公司名称	乐清市柳市雅浪电器厂
价格	3.00/台
规格参数	应用范围:中间 品牌:omron/欧姆龙 型号:ly4nj
公司地址	浙江乐清市杨宅村杨宅西路47号
联系电话	86 0577 18257701972

产品详情

技术参数

触点	形式	1z,1h,1d	2z,2h,2d	3z,3h,3d
	负载(阻性)	15a/240vac 28vdc		
	接触电阻(初始)	100m		
	材料	银合金		
	电气寿命(频率1s通,1s断)	105次		
	机械寿命(频率300次/1分钟)	107次		
吸合电压(23)	dc: 75% × 额定电压,ac: 80% × 额定电压			
释放电压(23)	dc: 10% × 额定电压,ac: 30% × 额定电压			
最大电压(23)	110% × 额定电压			
线圈规格	直流(dc)	6v,9v,12v,24v,36v,48v,110v,220v(电压可)		
	交流(ac)	6v,9v,12v,24v,36v,48v,110v,220v,380v(电压可)		
线圈功率	直流(dc)	0.9w	1.4w	
	交流(ac)	1.2va	2.0va	
吸合时间	15ms			
释放时间	10ms			
初始耐压	同极触点之间	1000vac/1min(漏电流 1ma)		

	异极触点之间	1500vac/1min(漏电流 1ma)	
	触点与线圈间	1500vac/1min(漏电流 1ma)	
绝缘电阻	1000m (500vdc)		
环境温度	-25~+55 (不冷凝)		
环境湿度	45%~75%rh		
大气压力	86~106kpa		
耐冲压	10g(正弦半波脉冲:11ms)		
耐振动	10~55hz 双振幅:1.5mm		
安装方式	pcb		
包装信息	内盒数量	20只/纸盒, 50只/泡沫盒	20只/泡沫盒
	外箱数量	纸盒: 600/箱, 泡沫盒: 500只/箱	泡沫盒: 500只/箱
	外箱尺寸	600只装: 330mm × 320mm × 345mm 500只装: 440mm × 310mm × 345mm	440mm × 310mm × 345mm
	重量	大约35g/只 600只装: 毛重22kg/箱, 净重21kg/箱 500只装: 毛重19kg/箱, 净重18kg/箱	大约50g/只 毛重15kg/箱, 净重14kg/箱

"特价直销高品质欧姆龙小型继电器: LY4NJ"的额定电压为AC/DC24-240, 产品系列是LYJ, 线圈电源为/, 额定电流是12, 线圈功率为/, 触点切换电流是10, 触点切换电压为240, 防护特征是密封式, 触点负载为中功率, 应用范围是中间, 型号为LY4NJ, 品牌是OMRON/欧姆龙, 触点形式为转换型