

LCP日本宝理塑料（授权总代理商）

| | |
|------|---|
| 产品名称 | LCP日本宝理塑料（授权总代理商） |
| 公司名称 | 苏州嘉力源国际贸易有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:日本宝理官方代理 型号:LCP液晶聚合物 原厂原包:25KG/包 |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址) |
| 联系电话 | 19851216281 19851216281 |

产品详情

LCP日本宝理塑料（授权总代理商）

苏州嘉力源国际贸易有限公司代理供应LCP美国塞拉尼斯/LCP日本宝理/LCP日本东丽等系列型号，品质保证，全国配送，价格实惠，欢迎来电或微信咨询订购！

LCP具有高强度、高模量的力学性能，并因其结构特点而具有自增强性能；如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，则远远超过其他工程塑料，因此其应用极为广泛。

- 1、电子电气:高密度连接器、线圈架、线轴基板载体、电容器外壳、插座、表面贴装电子元件电子封装材料、印刷电路板、制动材料、照明设备.连接器、SIMM插座、QFP插座、发光二极管外壳、晶体管型封装、注塑电路元件(MID)LED(MID)、PLCC(MID)、光传感器(MID)、晶体振荡器底座(MID)、集成块支撑座
- 2、汽车行业:汽车燃烧系统部件、燃烧泵、隔热部件、精密部件、电子元件
- 3、航空航天:雷达天线屏蔽、耐高温和防辐射外壳、电子元件
- 4、办公设备:软盘、硬盘、复印机、打印机、传真机配件
- 5、视听设备:喇叭振动板、耳机开关6、运动器材:网球拍、滑雪器材、游艇器材7、医疗器械:手术器械、插管、刀具、无菌托盘、腹腔镜及牙科材料
- 8、消费材料:微波炉容器、食品容器、包装材料
- 9、化工装置:精留塔填料、阀门、泵、油井设备、计量仪表零件、密封件、轴承、光纤通讯、光纤二次

涂层、拉伸构件、耦合器、连接器

宝理 LAPEROSR LCP S471 VF2001

>LCP-(GF+MD)45-FR<阻燃等级: V-0 缺口冲击:6kJ/m²热变形温度:335 ° C介电常数: 4.1符合规定:
UL · UL-746C F1 材料特性:低翘曲 · 耐高温 · 高刚性
材料用途:电子电器应用 · 连接器 · 照明应用 · CPU插座 · SD卡槽SIM卡槽 · 智能手机应用

宝理 LAPEROSR LCP E471i BK210P

LCP-(GF+MD)35-FR< 阻燃等级: V-0 缺冲击20 k/m² 热变形温度:285C介电常数: 4.3符合规定: UL材料特性:
低翘曲 材料用途:连接器 · 电子电器应用 · SMT应用 · 通讯设备 · CPU插座 · SD卡槽 · SIM卡槽

宝理 LAPEROSR LCP S471 BK010P

阻燃等级: V-0 缺口冲击:6 J/m² 热变形温度: 335C介电常数: 4.1符合规定:
UL · >LCP-(GF+MD)45-FR<UL-746C F1 材料特性:低翘曲 · 耐高温 · 高刚性
材料用途:电子电器应用 · 连接器 , 照明应用 · CPU插座 · SD卡槽 SIM卡槽 · 智能手机应用

宝理 LAPEROSR LCP T130 VF2001

LCP-GF30-FR< 阳燃等级: V-0 缺冲击: 20 kJ/m² 热变形温度: 320C 电常数:4.2 符合规定: UL · UL-46C
F1 · UL-746C F2 材料特性:耐高温 · 高点
材料用途:电子电器应用 · 连接器 , 线圈骨架 · 家电应用 · 照明应用 · 厨房用品应用 · 智能手机应用

宝理 LAPEROSR LCP E473i BK210P

>LCP-(GF+MD)30-FR< 阻燃等级: V-0 缺冲击:20 J/m² 热变形温度:275C介电常数: 4.2符合规定:
UL材料特性: 高流动性 · 低翘曲 材料用途:
连接器 · 电子电器应用 · SMT应用 · CPU插座 · SD卡槽 · SIM卡槽

宝理 LAPEROSR LCP A430 BK010P

LCP-PTFE30-FR< 阻燃等级:V-0缺口冲击: 50 kJ/m²介电常数: 3.5符合规定:UL 材料特性:
高强度 · 高韧性材料用途:工业应用 · 厨房用品应用