

天水2*2*0.8HYA23电缆厂家直销2023已更新（今日/推荐）

产品名称	天水2*2*0.8HYA23电缆厂家直销2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
- 2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70。
- 3、敷设电缆的温度不低于0。
- 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

延伸率和柔顺性也随着下降，而抗性先天不足。现阶段常见的无卤载体一般都是低密度聚和EVA，阻燃剂配合使用，其混合材料硬度较高，是在要达到符合IEC332-1的阻燃性(单根级)，原材料的相对应氧指数一般来说高于28，这时候原材料的硬度往往高于肖氏A90以上。模的因素模的结构型式，拉伸比和拉力衡率对挤出后内应力的也具有重要作用。通常使用压力不大的半挤模。内模拉伸比和拉伸衡率应分别控制在2和接1两者之间。原材料的加工以金属水合物为阻燃剂的无卤低烟原材料的高填充特性为基础，如中的全温度、螺杆的压缩比选择不合理等，会水合氧化物分解和高剪切下聚合键。由于压力比较大，挤出的速度无法达到。